Projecteur solaire extérieur RGBW avec piquet et mémoire de couleurs

Codes produits :

Référence PL-76210



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 2
Température CCT: RGBW
Luminosité (Lm): 320
IP: IP65
IK: IK08
Angle d'ouverture: 80º
Mesures (mm): Ø94x170x420mm
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A++
Vie: 25.000h
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: RGBW

Description du produit :

Éclairage solaire décoratif, capteur crépusculaire Projecteur solaire de jardin RGBW avec piquet et mémoire de couleurs IP65

Le en ABS et polycarbonate émet des couleurs vives (320 lm, 80º) pour décorer jardins et façades.
, piquet d'ancrage, panneau ajustable, IP65 et scènes de couleur fixes ou alternées.

? RGBW? Solaire? 320 lm? IP65

RGBW
Couleurs320 lm
Flux lumineux80º
AngleIP65
Protection

Le **projecteur solaire de jardin RGBW** est une solution d'éclairage efficace et résistante, fabriquée en ABS et polycarbonate de haute qualité pour une durabilité maximale. Équipé de puces LED RGBW à haute luminosité, il émet des couleurs nettes et vives, parfait pour l'éclairage décoratif des jardins et des façades (320 lumens, angle de 80º).

Le projecteur et son **panneau solaire sont ajustables en position** pour maximiser la captation d'énergie. Il comprend un **piquet** pour l'ancrer dans le sol, les pots de fleurs ou la pelouse, et sa classification IP65 assure son fonctionnement même par temps de pluie. Son **capteur crépusculaire** l'allume automatiquement au crépuscule et l'éteint à l'aube, et il permet de créer des scènes de couleur fixes ou alternées avec mémoire de couleurs.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Couleurs RGBW**

Scènes fixes ou alternées, avec mémoire de couleurs. **? Solaire + capteur crépusculaire**

Allumage auto la nuit, panneau ajustable. **? IP65 + piquet**
Ancrage au sol/pots, résistant à la pluie. Caractéristiques techniques Type de produitProjecteur solaire de jardin RGBWCouleursRGBW (scènes fixes ou alternées, mémoire)Flux lumineux320 lmAngle lumineux80ºAlimentationSolaire (panneau ajustable)CapteurCrépusculaire (auto crépuscule/aube)AncragePiquet (sol, pots, pelouse)MatériauABS et polycarbonateProtectionIP65 Avantages

- **Couleurs RGBW :** scènes fixes ou alternées.
- **Solaire + capteur crépusculaire :** allumage auto.
- **Piquet d'ancrage :** sol, pots ou pelouse.
- **IP65 :** résistant à la pluie.
- **Panneau ajustable :** captation d'énergie optimisée.
- **Mémoire de couleurs :** conserve votre réglage.

Applications recommandées ?**Jardins et pelouses** — éclairage décoratif coloré.?**Façades** — mise en valeur nocturne.?**Parterres et pots** — ancrage au piquet.?**Terrasses et allées** — ambiance extérieure. Guide d'installation 1**Charger au soleil**
Placez le projecteur et le panneau au soleil pour charger.2**Ancrer le piquet**
Plantez le piquet dans le sol, un pot ou la pelouse.3**Orienter le panneau**
Ajustez la position du panneau pour optimiser la charge.4**Choisir la scène**

Sélectionnez une couleur fixe ou alternée ; le capteur gère l'allumage. Questions fréquentes **Comment s'allume-t-il ?**

Automatiquement au crépuscule grâce à son capteur, jusqu'à l'aube. **Quelles couleurs propose-t-il ?**

RGBW, en scènes fixes ou alternées, avec mémoire de couleurs. **Convient-il à l'extérieur ?**
Oui, IP65, avec piquet d'ancrage et panneau ajustable. ?

RGBW
320 lm?

Solaire
Crépusculaire?

IP65
Piquet?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :






86mm
140mm
Ø94mm
275mm



