

## Boîtier étanche vide pour 2 tubes LED 60cm IP65 connexion 1 extrémité

### Codes produits :

Référence PET218

### caractéristiques du produit :

Virole: G13  
IP: IP65  
Mesures (mm): 660x125x95mm  
Matériau de construction: ABS  
Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C  
Certificats: CE - RoHS  
Garantie: 2 ans



### Attributs du produit :

### Description du produit :

Boîtier Étanche Vide pour 2 Tubes LED T8 de 60cm Le **boîtier étanche vide** est une solution pratique et résistante pour l'installation de 2 tubes LED T8 de 60cm. Fabriqué en plastique ABS avec un couvercle transparent en polycarbonate, il garantit durabilité et protection dans diverses conditions.

Avec un degré de protection IP65, ce boîtier étanche est adapté pour les installations intérieures et extérieures, offrant une grande résistance à l'humidité et à la poussière. De plus, il peut être lavé à haute pression, facilitant ainsi son entretien et son nettoyage.

#### Caractéristiques du Boîtier Étanche Vide

- **Matériau** : Plastique ABS et couvercle transparent en polycarbonate
- **Degré de Protection** : IP65, adapté à une utilisation intérieure et extérieure
- **Connexion** : Permet la connexion à une extrémité :
  - **Connexion à 1 extrémité** : Placer le fusible démarreur dans le support de démarreur
- **Dimensions** : 660x125x95mm
- **Tubes LED** : Non inclus

#### Applications du Boîtier Étanche Vide

Le **boîtier étanche vide** est idéal pour une large variété d'applications, notamment :

- Éclairage de garages et sous-sols
- Zones industrielles et commerciales
- Entrepôts et ateliers
- Parkings et zones extérieures
- Espaces avec une forte humidité ou une exposition à la poussière

### Galerie de produits :



**Conexión a 1 extremo**

**2xT8  
60cm**