Boîtier étanche vide pour 2 tubes LED 60cm IP65 connexion 1 extrémité

Codes produits :

Référence PET218

caractéristiques du produit :

Culot: G13
IP: IP65
Mesures (mm): 660x125x95mm
Matériau de construction: ABS
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 2 ans



Attributs du produit :

Description du produit :

Boîtier ABS lavable haute pression pour tubes T8 Boîtier étanche vide pour 2 tubes LED T8 de 60 cm IP65

Le est une solution pratique et résistante pour installer (non inclus). En ABS avec couvercle en polycarbonate transparent, IP65, lavable à haute pression. Connexion à 1 extrémité (fusible démarreur dans le support).

? 60 cm? IP65? ABS+PC? Lavable

60 cm
Pour 2 tube(s) T8IP65

ProtectionABS+PC
MatériauLavable
Haute pression

Le **boîtier étanche vide** est une solution pratique et résistante pour l'installation de 2 tubes LED T8 de 60 cm (non inclus). Fabriqué en **plastique ABS avec un couvercle transparent en polycarbonate**, il garantit durabilité et protection dans diverses conditions.

Avec un degré de protection **IP65**, il est adapté aux installations intérieures et extérieures, offrant une grande résistance à l'humidité et à la poussière. Il peut être lavé à haute pression, ce qui facilite son entretien. Connexion à 1 extrémité (fusible démarreur dans le support). Dimensions : 660x125x95 mm.

Pourquoi choisir ce produit ? **? IP65 étanche**

Résiste à l'humidité et à la poussière, lavable à haute pression. **? ABS + couvercle PC**

Durable et résistant, intérieur et extérieur. **? Pour 2 tube(s) T8**

Compatible avec 2 tubes LED T8 de 60 cm (non inclus). Caractéristiques techniques Type de produitBoîtier étanche vide pour tube LED T8Pour2 tubes LED T8 de 60 cm (non inclus)MatériauABS + couvercle polycarbonate transparentProtectionIP65 (intérieur/extérieur)EntretienLavable à haute pressionConnexionConnexion à 1 extrémité (fusible démarreur dans le support).Dimensions660x125x95 mmTube LEDNon inclus Avantages

- **IP65 étanche :** humidité et poussière.
- **Lavable à haute pression :** entretien facile.
- **ABS + couvercle PC :** durable et résistant.
- **Pour 2 tube(s) T8 :** 60 cm (non inclus).
- **Int./ext. :** polyvalence d'installation.

Applications recommandées ?**Garages et sous-sols** — éclairage étanche.?**Zones industrielles et commerciales** — résistance à l'humidité.?**Entrepôts et ateliers** — robustesse IP65.?**Parkings et extérieurs** — exposition poussière/eau.
Guide d'installation 1**Préparer le tube**
Munissez-vous 2 tubes LED T8 de 60 cm (non inclus).2**Installer le(s) tube(s)**
Placez le(s) tube(s) T8 dans le boîtier.3**Fixer le boîtier**
Fixez le boîtier au plafond ou au mur.4**Fermer et vérifier**

Fermez le couvercle PC et vérifiez l'étanchéité. Questions fréquentes **Le tube LED est-il inclus ?**

Non, le boîtier est vide (tube non inclus). **Comment se connecte-t-il ?**

Connexion à 1 extrémité (fusible démarreur dans le support). **Convient-il à l'extérieur ?**
Oui, IP65 et lavable à haute pression, intérieur et extérieur. ?

IP65
60 cm?

ABS+PC
Lavable?

2 tube(s)
T8?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :





Conexión a 1 extremo

2xT8
60cm