Réglette LED linéaire 10W 60cm 960Lm IP20

Codes produits :

Référence PL-D-10W-60



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 10
Tension (V): 100-240V
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Luminosité (Lm): 960
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?85
Couleur: Plata
IP: IP20
IK: IK08
Angle d’ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 600x80x36mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Réglette linéaire slim, aluminium + PC, IP20 / IK08 Réglette linéaire LED 10W 60 cm 960 lm IP20

La (60 cm) en aluminium et polycarbonate délivre en blanc neutre 4000K avec un angle de 180º. Puce SMD2835 haute luminosité, IP20, IK08, pour un éclairage linéaire efficace et élégant en intérieur.

? 10W? 960 lm? 180º? IP20

10W

Puissance960 lm
Flux lumineux180º
AngleIP20 / IK08
Protection

La **réglette linéaire LED 10W** est la solution idéale pour un éclairage efficace et discret en intérieur. Avec une longueur de 60 cm et un design en aluminium et polycarbonate à finition argentée, elle apporte une touche moderne et élégante à tout espace. Sa puce LED SMD2835 de haute luminosité fournit une lumière uniforme et claire de 960 lumens, avec un angle de 180º pour une couverture homogène.

Robuste et résistante aux chocs (IK08) et protégée IP20 pour l'intérieur, elle permet une installation murale ou au plafond, avec câble de connexion à l'arrière (caché). Son design slim s'intègre parfaitement dans les bureaux, commerces, couloirs et espaces résidentiels, alimentée en 100-240V.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Haute efficacité**

960 lumens, puce SMD2835, angle 180º. **? Design slim**

Aluminium + PC, finition argentée élégante. **? IP20 / IK08**
Robuste, résistante aux chocs, pour l'intérieur. Caractéristiques techniques Type de produitRéglette linéaire LEDPuissance10WLongueur60 cmFlux lumineux960 lmPuce LEDSMD2835 haute luminositéCouleur de lumièreBlanc neutre 4000KIRC> 85Angle de lumière180ºMatériauAluminium + PCTension d'entrée100-240VProtectionIP20 (intérieur)Résistance aux chocsIK08Dimensions600x80x36 mm Avantages

- **960 lm à 10W :** haute efficacité.
- **Angle 180º :** couverture homogène.
- **Aluminium + PC :** design slim argenté.
- **IP20 / IK08 :** robuste et résistante aux chocs.
- **100-240V :** installation simple.
- **Intérieur :** bureaux, commerces, couloirs.

Applications recommandées ?**Bureaux** — éclairage linéaire efficace.?**Commerces et showrooms** — lumière uniforme.?**Couloirs et halls** — design discret.?**Espaces résidentiels** — cuisines, garages. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer la réglette**
Fixez la réglette au mur ou au plafond.3**Raccorder**
Raccordez le câble de connexion (100-240V).4**Vérifier**

Rétablissez le courant et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quel est le flux lumineux ?**

960 lumens à 10W, avec une puce SMD2835. **Quel est l'angle de lumière ?**

180º, pour une couverture homogène. **Convient-elle à l'extérieur ?**
Non, elle est conçue pour l'intérieur (IP20). ?

10W
960 lm?

180º
60 cm?

IP20
IK08?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :




10W
60CM