Réglette LED linéaire 22W 150cm 2112Lm IP20

Codes produits :

Référence PL-D-22W-150



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 22
Tension (V): 100-240V
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Luminosité (Lm): 2112
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?85
Couleur: Plata
IP: IP20
IK: IK08
Angle d’ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 1500x80x36mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Réglette linéaire slim, aluminium + PC, IP20 / IK08 Réglette linéaire LED 22W 150 cm 2112 lm IP20

La (150 cm) en aluminium et polycarbonate délivre en blanc neutre 4000K avec un angle de 180º. Puce SMD2835 haute luminosité, IP20, IK08, pour un éclairage linéaire efficace et élégant en intérieur.

? 22W? 2112 lm? 180º? IP20

22W

Puissance2112 lm
Flux lumineux180º
AngleIP20 / IK08
Protection

La **réglette linéaire LED 22W** est la solution idéale pour un éclairage efficace et discret en intérieur. Avec une longueur de 150 cm et un design en aluminium et polycarbonate à finition argentée, elle apporte une touche moderne et élégante à tout espace. Sa puce LED SMD2835 de haute luminosité fournit une lumière uniforme et claire de 2112 lumens, avec un angle de 180º pour une couverture homogène.

Robuste et résistante aux chocs (IK08) et protégée IP20 pour l'intérieur, elle permet une installation murale ou au plafond, avec câble de connexion à l'arrière (caché). Son design slim s'intègre parfaitement dans les bureaux, commerces, couloirs et espaces résidentiels, alimentée en 100-240V.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Haute efficacité**

2112 lumens, puce SMD2835, angle 180º. **? Design slim**

Aluminium + PC, finition argentée élégante. **? IP20 / IK08**
Robuste, résistante aux chocs, pour l'intérieur. Caractéristiques techniques Type de produitRéglette linéaire LEDPuissance22WLongueur150 cmFlux lumineux2112 lmPuce LEDSMD2835 haute luminositéCouleur de lumièreBlanc neutre 4000KIRC> 85Angle de lumière180ºMatériauAluminium + PCTension d'entrée100-240VProtectionIP20 (intérieur)Résistance aux chocsIK08Dimensions1500x80x36 mm Avantages

- **2112 lm à 22W :** haute efficacité.
- **Angle 180º :** couverture homogène.
- **Aluminium + PC :** design slim argenté.
- **IP20 / IK08 :** robuste et résistante aux chocs.
- **100-240V :** installation simple.
- **Intérieur :** bureaux, commerces, couloirs.

Applications recommandées ?**Bureaux** — éclairage linéaire efficace.?**Commerces et showrooms** — lumière uniforme.?**Couloirs et halls** — design discret.?**Espaces résidentiels** — cuisines, garages. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer la réglette**
Fixez la réglette au mur ou au plafond.3**Raccorder**
Raccordez le câble de connexion (100-240V).4**Vérifier**

Rétablissez le courant et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quel est le flux lumineux ?**

2112 lumens à 22W, avec une puce SMD2835. **Quel est l'angle de lumière ?**

180º, pour une couverture homogène. **Convient-elle à l'extérieur ?**
Non, elle est conçue pour l'intérieur (IP20). ?

22W
2112 lm?

180º
150 cm?

IP20
IK08?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :




22W
150CM