Réglette linéaire LED 45W 150cm 4320Lm IP20

Codes produits :

Référence PL-P45W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 45
Tension (V): 100-240V
Température CCT: 2700K
Température CCT: 4000K
Température CCT: 6500K
LED: SMD2835
Luminosité (Lm): 4320
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Plata
IP: IP20
IK: IK08
Angle d’ouverture: 180º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 1510x75x25mm
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 2700K

Description du produit :

Réglette linéaire slim, aluminium + PC, IP20 / IK08 Réglette linéaire LED 45W 150 cm 4320 lm IP20

La (150 cm) en aluminium et polycarbonate délivre avec un angle de 180º. Puce SMD2835 haute luminosité, IP20, IK08, pour un éclairage linéaire efficace et élégant en intérieur.

? 45W? 4320 lm? 180º? IP20

45W

Puissance4320 lm
Flux lumineux180º
AngleIP20 / IK08
Protection

La **réglette linéaire LED 45W** est la solution idéale pour un éclairage efficace et discret en intérieur. Avec une longueur de 150 cm et un design en aluminium et polycarbonate à finition argentée, elle apporte une touche moderne et élégante à tout espace. Sa puce LED SMD2835 de haute luminosité fournit une lumière uniforme et claire de 4320 lumens, avec un angle de 180º pour une couverture homogène.

Robuste et résistante aux chocs (IK08) et protégée IP20 pour l'intérieur, elle permet une montage en surface (mur ou plafond), accessoires inclus. Son design slim s'intègre parfaitement dans les bureaux, commerces, couloirs et espaces résidentiels, alimentée en 100-240V.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Haute efficacité**

4320 lumens, puce SMD2835, angle 180º. **? Design slim**

Aluminium + PC, finition argentée élégante. **? IP20 / IK08**
Robuste, résistante aux chocs, pour l'intérieur. Caractéristiques techniques Type de produitRéglette linéaire LEDPuissance45WLongueur150 cmFlux lumineux4320 lmPuce LEDSMD2835 haute luminositéAngle de lumière180ºMatériauAluminium + PCTension d'entrée100-240VFacteur de puissance> 0,90ProtectionIP20 (intérieur)Résistance aux chocsIK08Dimensions1510x75x25 mm Avantages

- **4320 lm à 45W :** haute efficacité.
- **Angle 180º :** couverture homogène.
- **Aluminium + PC :** design slim argenté.
- **IP20 / IK08 :** robuste et résistante aux chocs.
- **100-240V :** installation simple.
- **Intérieur :** bureaux, commerces, couloirs.

Applications recommandées ?**Bureaux** — éclairage linéaire efficace.?**Commerces et showrooms** — lumière uniforme.?**Couloirs et halls** — design discret.?**Espaces résidentiels** — cuisines, garages. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer la réglette**
Fixez la réglette au mur ou au plafond.3**Raccorder**
Raccordez le câble de connexion (100-240V).4**Vérifier**

Rétablissez le courant et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quel est le flux lumineux ?**

4320 lumens à 45W, avec une puce SMD2835. **Quel est l'angle de lumière ?**

180º, pour une couverture homogène. **Convient-elle à l'extérieur ?**
Non, elle est conçue pour l'intérieur (IP20). ?

45W
4320 lm?

180º
150 cm?

IP20
IK08?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :


45W
150CM