Projecteur LED slim blanc 10W IP65 900Lm

Codes produits :

Référence FLD10W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 10
Tension (V): 85-265V
Température CCT: 4000K
Température CCT: 6500K
LED: SMD2835
Efficacité lumineuse (Lm/W): 90
Luminosité (Lm): 900
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP65
Angle d’ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 153x133x26mm
Matériau de construction: Aluminium + verre
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 25.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc froid 6000K

Description du produit :

Projecteur ultrafin EPISTAR, lyre réglable 180º Projecteur LED slim blanc 10W IP65 900 lm CCT

Le à puce EPISTAR SMD2835 délivre (120º, CRI > 80). Boîtier aluminium, diffuseur verre dépoli, lyre réglable 180º, IP65, disponible en .

? 10W? 900 lm? 120º? IP65

10W
Puissance900 lm
Flux lumineux120º

FaisceauIP65
Protection

Le **projecteur LED ultrafin 10W** offre un éclairage puissant avec un design élégant et un boîtier en aluminium résistant pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Avec son boîtier blanc et son diffuseur en verre dépoli, il évite les éblouissements et offre un éclairage doux et uniforme.

Équipé d'une puce LED **EPISTAR SMD2835** de haute luminosité, il émet jusqu'à 900 lumens avec un angle de 120º. Compact (153x133x26 mm) et doté d'une **lyre réglable jusqu'à 180º**, il se monte au sol, au mur ou au plafond, avec un câble de connexion de 15 cm pour le réseau 85-265V. Disponible en blanc neutre 4000K et blanc froid 6500K, avec CRI > 80 et protection IP65.

Pourquoi choisir ce produit ? **? EPISTAR, 900 lm**

Verre dépoli anti-éblouissement, faisceau 120º. **? Lyre réglable 180º**

Montage sol, mur ou plafond, câble 15 cm inclus. **? IP65, 2 températures**
4000K ou 6500K, CRI > 80, intérieur et extérieur. Teintes de lumière disponibles

Disponible en deux températures de couleur au choix, pour s'adapter à chaque usage :

4000 K
Blanc neutre6500 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitProjecteur LED slim (ultrafin)Puissance10WFlux lumineux900 lmPuce LEDEPISTAR SMD2835Faisceau120ºCRI> 80Température de couleur4000K / 6500KMatériauAluminium blancDiffuseurVerre dépoliLyreRéglable jusqu'à 180ºTension85-265V (câble 15 cm)Dimensions153x133x26 mmProtectionIP65 Avantages

- **EPISTAR, 900 lm :** faisceau 120º, CRI > 80.
- **2 températures :** 4000K ou 6500K.
- **Lyre réglable 180º :** sol, mur ou plafond.
- **Verre dépoli :** sans éblouissement.
- **IP65 :** intérieur et extérieur.
- **Ultrafin :** 153x133x26 mm, câble 15 cm.

Applications recommandées ?**Façades et murs** — éclairage extérieur.?**Jardins et terrasses** — lumière douce.?**Commerces et industrie** — éclairage polyvalent.?**Entrées et passages** — montage orientable. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Choisir la température**
Sélectionnez la version 4000K ou 6500K.3**Fixer la lyre**
Montez le projecteur au sol, au mur ou au plafond (lyre 180º).4**Raccorder**
Raccordez le câble de 15 cm au réseau 85-265V et vérifiez. Questions fréquentes **Quelles températures sont disponibles ?**

Blanc neutre 4000K et blanc froid 6500K. **Convient-il à l'extérieur ?**

Oui, sa protection IP65 le destine à l'intérieur et à l'extérieur. **Comment se monte-t-il ?**
Au sol, au mur ou au plafond grâce à sa lyre réglable jusqu'à 180º. ?

10W
900 lm?

120º
CRI > 80?

CCT
4000/6500K?

IP65
Int./ext.

Galerie de produits :

