Controller pour ruban LED RGB 12-24V 6A RF avec télécommande

Codes produits :

Référence FUT025

caractéristiques du produit :

Puissance (W): Max. 432W / 24V
Tension (V): 12/24V-DC
IP: IP20
Mesures (mm): 88x45x23mm
Matériau de construction: PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans



Attributs du produit :

Description du produit :

Contrôleur RGB tactile RF Contrôleur pour ruban LED RGB 12-24V 6A avec télécommande RF

Pilotez vos en toute simplicité avec ce contrôleur tactile haute fréquence et sa . Jusqu'à 432W à 24V et 6A, avec la possibilité de commander jusqu'à 3 contrôleurs depuis une seule télécommande.

? 432W? 12-24V? 6A? RF

432W
Puissance max12-24V

Tension6A
CourantRF
Télécommande

Le **contrôleur tactile pour ruban LED RGB** est un dispositif haute fréquence qui vous permet de gérer la couleur et l'intensité de vos bandes LED RGB de façon intuitive. Grâce à sa **télécommande RF**, vous contrôlez l'éclairage à distance, sans avoir besoin d'une ligne de vue directe avec le récepteur.

Il peut gérer une puissance maximale de **432W à 24V** avec un courant de **6A**, et permet d'utiliser jusqu'à **3 contrôleurs avec une seule télécommande**, idéal pour synchroniser plusieurs installations. Il fonctionne en **12-24V** et utilise 2 piles AA (non incluses) pour la télécommande.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Télécommande RF**

Contrôle à distance sans ligne de vue directe avec le récepteur. **? Jusqu'à 3 contrôleurs**

Synchronisez plusieurs installations avec une seule télécommande. **? 432W à 24V**
Puissance suffisante pour de longues bandes LED RGB. Caractéristiques techniques Type de produitContrôleur pour ruban LED RGBPuissance maximale432W (à 24V)Tension12-24V DCCourant6ACommandeTactile + télécommande RFContrôleurs par télécommandeJusqu'à 3Alimentation télécommande2 piles AA (non incluses) Avantages

- **Télécommande RF :** contrôle à distance sans ligne de vue.
- **Jusqu'à 432W :** pour de longues installations RGB.
- **3 contrôleurs :** synchronisation avec une seule télécommande.
- **Commande tactile :** réglage intuitif des couleurs.
- **Compatible 12-24V :** s'intègre dans la plupart des installations.

Applications recommandées ?**Rubans LED RGB** — contrôle des couleurs et de l'intensité.?**Éclairage décoratif** — salons, façades et vitrines.?**Commerces et hôtellerie** — ambiances dynamiques.?**Installations multiples** — jusqu'à 3 contrôleurs synchronisés. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant le raccordement.2**Raccorder le contrôleur**
Connectez l'alimentation 12-24V à l'entrée et le ruban RGB à la sortie, en respectant les canaux.3**Préparer la télécommande**
Insérez 2 piles AA (non incluses) dans la télécommande RF.4**Appairer et tester**

Synchronisez la télécommande avec le contrôleur et vérifiez le changement de couleurs. Questions fréquentes

Quelle puissance supporte-t-il ?

Jusqu'à 432W à 24V, avec un courant de 6A. **La télécommande nécessite-t-elle une ligne de vue ?**

Non, la technologie RF permet le contrôle à distance sans ligne de vue directe. **Peut-on commander plusieurs contrôleurs ?**
Oui, jusqu'à 3 contrôleurs avec une seule télécommande. ?

RF

Sans ligne de vue?

432W

6A à 24V?

3 contrôleurs

1 télécommande?

En stock

Expédition rapide

Galerie de produits :




Master ON
Master OFF
Color Ring
Indicator
Brightness+
Speed+
Mode+
Brightness-
Mode-
Speed-


AAA
AAA



