# Plafonnier LED 12W Ø170mm 900Lm IP20

## Codes produits :

Référence DLMSRB12W



## caractéristiques du produit :

Puissance (W): 12
Tension (V): 100-240V
Température CCT: 4000K
Température CCT: 6500K
Luminosité (Lm): 900
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d’ouverture: 120
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø170x35 mm.
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 25.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 4 ans

## Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc froid 6500K

## Description du produit :

Plafonnier circulaire CCT, montage en surface Plafonnier LED de surface circulaire blanc 12W Ø170 mm 900 lm CCT IP20

Le (Ø170 mm, 900 lm) au design moderne s'intègre facilement partout. Température de couleur , faisceau 120º, PC et aluminium, 25 000 h, montage en surface plafond ou mur.

? 12W? 900 lm? CCT? IP20

12W
Puissance900 lm
Flux lumineux120º
FaisceauØ170 mm
Diamètre

Le **plafonnier LED de surface circulaire blanc 12W** est la solution idéale pour éclairer votre espace avec efficacité et style. Avec son design moderne et sa finition blanche, il s'intègre facilement dans tout type d'environnement et offre un éclairage lumineux et agréable de 900 lumens, avec un faisceau de 120º.

Sa **température de couleur est sélectionnable** entre blanc chaud, blanc neutre et blanc froid, pour s'adapter à chaque ambiance. Fabriqué en PC et aluminium, avec une durée de vie d'environ 25 000 heures, il se monte facilement en surface sur les plafonds ou les murs. Dimensions Ø{dia}x38 mm, protection IP20, certifié CE et RoHS.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Température au choix**
Blanc chaud, neutre ou froid selon l'ambiance. **? Efficace et durable**
900 lm à 12W, environ 25 000 heures. **? Montage en surface**
Installation facile sur plafond ou mur, PC + aluminium. Teintes de lumière disponibles

Disponible en trois températures de couleur au choix, pour adapter l'ambiance à chaque espace :

3000 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre6000 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitPlafonnier LED de surface circulairePuissance12WFlux lumineux900 lmTempérature de couleurAu choix : blanc chaud / neutre / froidFormeCirculaire (surface)DimensionsØ170x38 mmMatériauPC et aluminiumAngle de faisceau120ºDurée de vie25 000 heuresProtectionIP20CertificationsCE, RoHS Avantages

- **Température au choix :** blanc chaud, neutre ou froid.
- **Montage en surface :** plafond ou mur, installation facile.
- **Faisceau 120º :** éclairage homogène.
- **PC + aluminium :** design élégant et durable.
- **25 000 heures :** longue durée de vie.
- **CE et RoHS :** qualité certifiée.

Applications recommandées ?**Maisons** — salons, cuisines, chambres.?**Couloirs et halls** — éclairage général.?**Bureaux et commerces** — lumière agréable.?**Salles de bain et balcons** — montage en surface. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Choisir la température**
Sélectionnez blanc chaud, neutre ou froid.3**Fixer en surface**
Fixez le plafonnier au plafond ou au mur.4**Raccorder et vérifier**
Raccordez au réseau et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Peut-on choisir la température ?**
Oui, entre blanc chaud, blanc neutre et blanc froid. **Comment se monte-t-il ?**
En surface, sur les plafonds ou les murs. **Quelle est sa durée de vie ?**
Environ 25 000 heures. ?

## 12W
900 lm?

## CCT
120º?

## Surface
Ø170 mm?

## En stock
Expédition rapide

### Galerie de produits :




12W
Ø170