Tube LED T8 PC 22W 150cm 2112Lm - Connexion 2 extrémités

Codes produits :

Référence TLMP22W

caractéristiques du produit :

Puissance (W): 22
Tension (V): 175-260V
Température CCT: 4000K
Culot: G13
Luminosité (Lm): 2112
IP: IP20
Mesures (mm): 28x1500mm
Matériau de construction: PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans



Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Tube T8 en polycarbonate Tube LED T8 PC 22W 150cm 2112 lm connexion 2 extrémités

Le évite la casse des tubes en verre conventionnels. Il émet et se relie par les 2 extrémités (phase d'un côté, neutre de l'autre), pour une installation simple et sûre.

? 22W? 2112 lm? Incassable? 150 cm

22W

Puissance 2112 lm
Flux lumineux PC
Incassable 150 cm
Longueur

Le **tube LED T8 en polycarbonate (PC)** est conçu pour empêcher la rupture des tubes LED en verre conventionnels, ce qui le rend particulièrement adapté aux environnements exigeants ou exposés aux chocs. Avec une longueur de 150 cm et une puissance de 22W, il émet un flux lumineux de 2112 lumens.

Il se relie par les **2 extrémités** : phase d'un côté, neutre de l'autre, sur l'une des broches, ce qui simplifie l'installation et le rend compatible avec de nombreux luminaires. Sa construction en polycarbonate offre une résistance accrue et une grande sécurité, idéale pour les écoles, gymnases, entrepôts et zones de passage.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Incassable (PC)**

Évite la rupture des tubes en verre, sécurité accrue. **? 2112 lm à 22W**

Éclairage efficace pour 150 cm. **? Connexion 2 extrémités**
Installation simple, large compatibilité. Caractéristiques techniques Type de produit Tube LED T8 en polycarbonate Puissance 22W Flux lumineux 2112 lm Matériau Polycarbonate (incassable) Connexion À 2 extrémités (phase et neutre opposés) Longueur 150 cm Format T8 Avantages

- **Incassable (PC) :** sécurité accrue.
- **2112 lm à 22W :** éclairage efficace.
- **Connexion 2 extrémités :** installation simple.
- **Large compatibilité :** nombreux luminaires.
- **150 cm, T8 :** remplace les tubes fluorescents.

Applications recommandées ? **Écoles et gymnases** — sécurité anti-casse. ? **Entrepôts et ateliers** — environnements exigeants. ? **Zones de passage** — résistance aux chocs. ? **Garages et parkings** — éclairage robuste. Guide d'installation 1 **Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'intervention. 2 **Retirer l'ancien tube**
Démontez le tube fluorescent et le starter si nécessaire. 3 **Installer le tube LED**
Placez le tube T8 PC (phase à une extrémité, neutre à l'autre). 4 **Vérifier**

Rétablissez le courant et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **En quel matériau est-il fabriqué ?**

En polycarbonate (PC), qui évite la rupture des tubes en verre. **Comment se connecte-t-il ?**

À 2 extrémités : phase d'un côté, neutre de l'autre. **Quel est le flux lumineux ?**
2112 lumens à 22W (150 cm). ?

22W
2112 lm ?

PC
Incassable ?

150 cm
T8 ?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :

