Ampoule LED GU10 5W 120º verre 432Lm

Codes produits :

Référence PL-BDMGU5W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 5
Tension (V): 220-240V
Marque de puce LED: EPISTAR
Culot: GU10
Luminosité (Lm): 432
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø50x56mm
Matériau de construction: Verre
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 25.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 2700K

Description du produit :

Remplace les halogènes 50W, branchement direct 230V Ampoule LED GU10 dichroïque 5W 120º verre 432 lm

L' en verre (puce SMD2835 EPISTAR) délivre avec un angle de 120º. Elle remplace les halogènes jusqu'à 50W (jusqu'à 80% d'économie), se branche directement en 230V, Ø50 mm standard.

? 5W? 432 lm? 120º? GU10

5W

Puissance432 lm
Flux lumineux120º
AngleGU10
Culot

L'**ampoule LED GU10 dichroïque 5W** est conçue pour les spots encastrés et idéale pour remplacer les ampoules halogènes jusqu'à 50W de consommation. Équipée d'une puce LED SMD2835 EPISTAR de haute luminosité, elle offre 432 lumens et permet une économie d'énergie allant jusqu'à 80%. Fabriquée en verre, son angle de 120º émet une lumière large, intense et sans ombres.

Avec un **diamètre standard de 50 mm**, elle s'adapte à toutes les bagues et cadres encastrables du commerce. Elle se connecte directement au courant 230V, sans transformateur : cela facilite le remplacement des halogènes MR16 de 12V, supprime le bruit et la chaleur des halogènes et réduit l'usage de la climatisation. Pour l'installer, retirez l'halogène et le transformateur, connectez une douille GU10 aux câbles et placez l'ampoule.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Remplace les halogènes 50W**
Branchement direct 230V, sans transformateur, -80% conso. **? Verre, 120º**
Lumière large, intense et sans ombres, 432 lm. **? Ø50 mm standard**
S'adapte à toutes les bagues encastrables du commerce. Caractéristiques techniques Type de produitAmpoule LED GU10 dichroïquePuissance5WFlux lumineux432 lmPuce LEDSMD2835 EPISTARAngle d'ouverture120ºMatériauVerreCulotGU10DiamètreØ50 mm (standard)Alimentation230V (sans transformateur)RemplaceHalogène jusqu'à 50WÉconomieJusqu'à 80% Avantages

- **Remplace les halogènes 50W :** jusqu'à 80% d'économie.
- **Branchement direct 230V :** sans transformateur.
- **Verre, 120º :** lumière large sans ombres.
- **432 lm à 5W :** puce EPISTAR.
- **Ø50 mm standard :** compatible bagues du commerce.
- **Culot GU10 :** installation simple.

Applications recommandées ?**Spots encastrés** — remplacement des halogènes.?**Salons et chambres** — éclairage d'accentuation.?**Commerces et hôtels** — mise en valeur.?**Couloirs et halls** — éclairage ponctuel. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'intervention.2**Retirer l'halogène**
Retirez l'ampoule halogène et le transformateur.3**Connecter la douille GU10**
Connectez une douille GU10 directement aux câbles 230V.4**Installer l'ampoule**
Insérez l'ampoule dans la douille et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Remplace-t-elle les halogènes ?**
Oui, jusqu'à 50W, avec jusqu'à 80% d'économie d'énergie. **Faut-il un transformateur ?**
Non, elle se branche directement en 230V. **Quel est l'angle d'ouverture ?**
120º, pour une lumière large et sans ombres. ?

5W
432 lm?

GU10
230V?

120º
Verre?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :

