

## Downlight LED 3W 180Lm decoupe Ø90mm

### Codes produits :

Référence PL-DLMRB3W



### caractéristiques du produit :

Puissance (W): 3  
Tension (V): 100-240V  
Température CCT: 2700K  
Température CCT: 4000K  
Luminosité (Lm): 180  
CRI: +80  
Couleur finie: Blanc  
IP: IP20  
Angle d'ouverture: 120°  
Fréquence (Hz): 50-60Hz  
Forme: Circulaire  
Mesures (mm): Ø90x11mm  
Mesure de coupe (mm): Ø75mm  
Matériau de construction: Aluminium + PC  
Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C  
Classe énergétique 2021: A+  
Vie: 25.000h  
Certificats: CE - RoHS  
Garantie: 2 ans

### Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K

### Description du produit :

Panneau downlight LED circulaire 3W 180Lm **Panneau downlight LED encastré circulaire de 3W** avec un flux lumineux de **180 lumens** et un diamètre extérieur de **90mm**. Fabriqué en aluminium de haute qualité, laqué en blanc avec un **diffuseur opale en PC** anti-éblouissement.

Le **downlight LED de 3W** est parfait pour une installation dans les ouvertures commerciales de spots encastrés. Son diamètre permet de l'insérer dans des **ouvertures de diamètre 70-75mm**, et son cadre extérieur couvre les irrégularités jusqu'à 90mm de diamètre.

Grâce à son **design ultra-mince** avec une épaisseur de seulement 1 cm, il peut être installé dans des plafonds en plaques de plâtre et en panneaux d'aluminium, surtout dans les plafonds où l'espace est limité. N'oubliez pas que le **panneau downlight** est fourni avec un **driver LED externe**, qui doit être placé au-dessus du faux plafond.

**Recommandation de la maison : Dans la mesure du possible, essayez de placer le driver au-dessus du plafond et non sur le panneau.**

**De cette manière, vous éviterez de transmettre la chaleur du downlight au driver, augmentant ainsi la durée de vie de l'équipement.** Données techniques pour le downlight LED circulaire de 3W

- Diamètre extérieur : Ø90mm
- Découpe de plafond : Ø70-75mm
- Pour usage intérieur (IP20).
- Driver inclus.

Recommandations d'utilisation pour le downlight LED de 3W

Utilisez le **downlight LED de 3W** dans les chambres, les couloirs, les bureaux, les salons, etc. Le **downlight LED de 3W** a une **classification IP20**, il n'est donc pas recommandé de l'installer dans les salles de bains ou les zones humides où la condensation de vapeur peut se produire. N'oubliez pas de couper l'électricité au disjoncteur principal, en coupant l'alimentation électrique et en évitant les risques de chocs électriques.

Le **downlight LED de 3W** convient pour une utilisation dans :

- Maisons
- Commerces
- Écoles et bibliothèques
- Bureaux
- Hôtels et restaurants
- Bâtiments gouvernementaux

### Galerie de produits :

