Lampadaire LED HALLEY 60W puce BRIDGELUX 9000Lm

Codes produits :

Référence SP260W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 60
Tension (V): 85-265V
Température CCT: 2000K
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
LED: SMD3030
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Efficacité lumineuse (Lm/W): 150
Efficacité diode LED (Lm/W): 165
Luminosité (Lm): 9000
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?70
IP: IP65
IK: IK10
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0,95
Mesures (mm): 494x155mm
Matériau de construction: Aluminium
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 100.000h
Certificats: CE - RoHS
Certificats: TÜV
Certificats: ENEC
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K, Ambre 2000K

Description du produit :

Lampadaire urbain ultra-fin, tête orientable 90º Lampadaire LED HALLEY 60W puce BRIDGELUX 9000 lm IP65 IK10

Le à puce BridgeLUX SMD3030 délivre (150 lm/W). Aluminium et PMMA, optique asymétrique 140ºx80º, IP65 et IK10, tête orientable jusqu'à 90º, plus de 50 000 h, garantie 5 ans (CE, RoHS, TÜV, ENEC05).

? 60W? 9000 lm? IP65 / IK10? 5 ans

60W

Puissance9000 lm
Flux lumineux150 lm/W
EfficacitéIP65 / IK10
Protection

Le **lampadaire LED HALLEY 60W** se distingue par sa puissance et son efficacité grâce à la puce LED BridgeLUX SMD3030, qui offre un flux lumineux puissant de 9000 lumens (150 lm/W). Fabriqué en aluminium et PMMA de haute qualité, il offre une solution d'éclairage durable avec une protection optimale contre les chocs (IK10) et les conditions climatiques (IP65).

Son design ultra-fin empêche l'accumulation de saletés et réduit son impact visuel. Doté d'une **optique asymétrique 140º x80º**, d'un allumage instantané et d'une **tête orientable jusqu'à 90º**, il se monte sur des colonnes ou des bras avec pointes de Ø60 mm. Avec une durée de vie de plus de 50 000 heures et une garantie de 5 ans (certifications CE, RoHS, TÜV, ENEC05), il garantit un éclairage public de qualité pendant des années. Dimensions 494x155x12 mm.

Pourquoi choisir ce produit ? **? BridgeLUX SMD3030**

9000 lm, 150 lm/W, allumage instantané. **? IP65 / IK10**

Aluminium et PMMA, résistant chocs et intempéries. **? Tête orientable 90º**

Optique asymétrique 140ºx80º, montage Ø60 mm. Caractéristiques techniques Type de produitLampadaire LED d'éclairage public HALLEYPuissance60WPuce LEDBridgeLUX SMD3030Flux lumineux9000 lmEfficacité150 lm/WOptiqueAsymétrique 140ºx80ºMatériauAluminium et PMMAProtectionIP65, IK10Tête orientableJusqu'à 90ºFixationColonnes/bras, pointes Ø60 mmDimensions494x155x12 mmDurée de vie> 50 000 heuresCertificationsCE, RoHS, TÜV, ENEC05Garantie5 ans Avantages

- **BridgeLUX SMD3030 :** 9000 lm, 150 lm/W.
- **IP65 / IK10 :** résistant chocs et intempéries.
- **Tête orientable 90º :** éclairage dirigeable.
- **Optique asymétrique 140ºx80º :** sans pollution lumineuse.
- **+50 000 h, garantie 5 ans :** CE, RoHS, TÜV, ENEC05.
- **Ultra-fin :** faible impact visuel.

Applications recommandées ?**Rues et avenues** — éclairage public.?**Parkings et zones industrielles** — grandes surfaces.?**Parcs et places** — éclairage urbain uniforme.?**Zones résidentielles** — sécurité nocturne. Guide d'installation 1 **Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer sur la pointe**
Montez le lampadaire sur une colonne ou un bras (Ø60 mm).3**Orienter la tête**
Réglez l'inclinaison de la tête (jusqu'à 90º).4**Raccorder et vérifier**

Raccordez selon les normes et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quelle est l'efficacité ?**

150 lm/W, soit 9000 lumens à 60W. **La tête est-elle orientable ?**

Oui, jusqu'à 90º, pour un montage sur colonne ou bras (Ø60 mm). **Quelle est la garantie ?**
5 ans, avec certifications CE, RoHS, TÜV et ENEC05. ?

60W
9000 lm?

IP65
IK10?

90º
150 lm/W?


Garantie
5 ans


Galerie de produits :








494
155
370
124
12
40
76 ext
63 int


Superior heat sink design
Maximum 30 degrees tilting
Dust-free and concise
Excellent photometric design




45º


25º


25º

