

Downlight LED 20W 2200Lm puce OSRAM

Codes produits:

Référence PLR20WOSR



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 20 Tension (V): 85-265V Température CCT: 3000K Température CCT: 4000K Température CCT: 6000K

LED: SMD2835

Marque de puce LED: OSRAM Efficacité lumineuse (Lm/W): 110 Efficacité diode LED (Lm/W): 130

Luminosité (Lm): 2200

CRI: +80

Couleur finie: Blanc

IP: IP20

Angle d'ouverture: 120° Fréquence (Hz): 50-60Hz

Forme: Circulaire

Mesures (mm): Ø225x20mm Mesure de coupe (mm): Ø205mm Matériau de construction: Aluminium + PC

Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C

Classe énergétique 2021: A+ Classe Énergétique 2023: F

Vie: 40.000h

Certificats: CE - RoHS Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 6000K, Blanc neutre 4000K, Blanc chaud 3000K

Description du produit:

Downlight Slim LED Circulaire 20W Puce OSRAM 2200Lm Le **Downlight LED encastrable OSRAM** de 20W est une solution idéale pour éclairer une large variété de **commerces et d'espaces résidentiels**. Son design ultra-fin et moderne, associé à une fabrication en **aluminium laqué blanc** et **polycarbonate (PC)**, garantit non seulement une esthétique attrayante, mais aussi une grande durabilité.

Avec un flux lumineux de 2200 lumens et un angle de diffusion de 120°, ce downlight offre un éclairage uniforme et sans ombres, adapté à tout environnement. Son indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur à 80 assure des couleurs vives et fidèles à la réalité.

Caractéristiques Techniques du Downlight Slim LED Circulaire 20W

• Puissance: 20W

Flux lumineux : 2200 lumens
Optique lumineuse : 120°
Dimensions : Ø225x20mm

Dimensions de découpe : Ø205mm
Matériau : Aluminium laqué blanc et PC



- Indice de protection : IP20, adapté à une utilisation en intérieur
- Indice de rendu des couleurs (IRC): >80

Installation Facile et Rapide

Le **Downlight Slim LED** de 20W est conçu pour une installation rapide et facile sur des **surfaces peu profondes**. Grâce aux pattes de fixation installées sur la plaque, il peut être monté facilement sur des plafonds avec une découpe de Ø205mm. Ce downlight est également doté d'un allumage instantané, permettant de profiter de son éclairage dès le premier instant.

Variété de Températures de Couleur

Le downlight est disponible en trois températures de couleur différentes :

- Blanc Chaud : Parfait pour créer des ambiances chaleureuses.
- Blanc Neutre : Idéal pour un éclairage plus neutre et polyvalent.
- Blanc Froid : Optimal pour les zones nécessitant plus de clarté et de concentration.

Utilisations du Downlight Slim LED Circulaire 20W Puce OSRAM

- Centres de loisirs : Offre un éclairage uniforme et attrayant pour tout espace de divertissement.
- Magasins : Améliore la visibilité des produits, en mettant en valeur les couleurs et les détails.
- Centres commerciaux : Éclairage idéal pour les zones à fort trafic.
- Hôtels : Crée des ambiances chaleureuses et élégantes dans les chambres et les espaces communs.
- Restaurants : Apporte une lumière chaleureuse et agréable pour les clients.
- Domicile : Parfait pour les salons, cuisines et autres zones où l'on souhaite un éclairage moderne et efficace.

Galerie de produits :





