

Downlight LED 20W 2200Lm puce OSRAM

Codes produits :

Référence PLR20WOSR



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 20
 Tension (V): 85-265V
 Température CCT: 6000K
 Température CCT: 3000K
 Température CCT: 4000K
 LED: SMD2835
 Marque de puce LED: OSRAM
 Efficacité lumineuse (Lm/W): 110
 Efficacité diode LED (Lm/W): 130
 Luminosité (Lm): 2200
 CRI: +80
 Couleur finie: Blanc
 IP: IP20
 Angle d'ouverture: 120°
 Fréquence (Hz): 50-60Hz
 Forme: Circulaire
 Mesures (mm): Ø225x20mm
 Mesure de coupe (mm): Ø205mm
 Matériau de construction: Aluminium + PC
 Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
 Classe énergétique 2021: A+
 Classe Énergétique 2023: F
 Vie: 40.000h
 Certificats: CE - RoHS
 Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 6000K, Blanc neutre 4000K, Blanc chaud 3000K

Description du produit :

Downlight Slim LED Circulaire 20W Puce OSRAM 2200Lm Le **Downlight LED encastrable OSRAM** de 20W est une solution idéale pour éclairer une large variété de **commerces et d'espaces résidentiels**. Son design ultra-fin et moderne, associé à une fabrication en **aluminium laqué blanc** et **polycarbonate (PC)**, garantit non seulement une esthétique attrayante, mais aussi une grande durabilité.

Avec un **flux lumineux de 2200 lumens** et un **angle de diffusion de 120°**, ce downlight offre un éclairage uniforme et sans ombres, adapté à tout environnement. Son **indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur à 80** assure des couleurs vives et fidèles à la réalité.

Caractéristiques Techniques du Downlight Slim LED Circulaire 20W

- **Puissance :** 20W
- **Flux lumineux :** 2200 lumens
- **Optique lumineuse :** 120°
- **Dimensions :** Ø225x20mm
- **Dimensions de découpe :** Ø205mm
- **Matériau :** Aluminium laqué blanc et PC

- **Indice de protection :** IP20, adapté à une utilisation en intérieur
- **Indice de rendu des couleurs (IRC) :** >80

Installation Facile et Rapide

Le **Downlight Slim LED** de 20W est conçu pour une installation rapide et facile sur des **surfaces peu profondes**. Grâce aux pattes de fixation installées sur la plaque, il peut être monté facilement sur des plafonds avec une découpe de Ø205mm. Ce downlight est également doté d'un allumage instantané, permettant de profiter de son éclairage dès le premier instant.

Variété de Températures de Couleur

Le downlight est disponible en trois températures de couleur différentes :

- **Blanc Chaud** : Parfait pour créer des ambiances chaleureuses.
- **Blanc Neutre** : Idéal pour un éclairage plus neutre et polyvalent.
- **Blanc Froid** : Optimal pour les zones nécessitant plus de clarté et de concentration.

Utilisations du Downlight Slim LED Circulaire 20W Puce OSRAM

- **Centres de loisirs** : Offre un éclairage uniforme et attrayant pour tout espace de divertissement.
- **Magasins** : Améliore la visibilité des produits, en mettant en valeur les couleurs et les détails.
- **Centres commerciaux** : Éclairage idéal pour les zones à fort trafic.
- **Hôtels** : Crée des ambiances chaleureuses et élégantes dans les chambres et les espaces communs.
- **Restaurants** : Apporte une lumière chaleureuse et agréable pour les clients.
- **Domicile** : Parfait pour les salons, cuisines et autres zones où l'on souhaite un éclairage moderne et efficace.

Galerie de produits :



