

Plaque downlight LED circulaire slim 30W puce OSRAM 3300Lm

Codes produits :

Référence PLR30WOSR

caractéristiques du produit :

Puissance (W): 30
Tension (V): 85-265V
Température CCT: 6000K
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Efficacité lumineuse (Lm/W): 110
Luminosité (Lm): 3300
CRI: +80
Couleur finie: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 120°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Forme: Circulaire
Mesures (mm): Ø300x20mm
Mesure de coupe (mm): Ø280mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 40.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans



Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 6000K, Blanc neutre 4000K, Blanc chaud 3000K

Description du produit :

Plaque downlight LED Slim circulaire 30W - OSRAM CHIP DURIS E 2835

Cette plaque downlight LED encastrée à puce OSRAM de 30W de puissance, a un angle d'ouverture de 120° idéal pour éclairer tous les types d'établissements commerciaux, tant dans le domaine privé que professionnel. Il est en aluminium qui contribue à améliorer la durabilité du luminaire.

Sa grande efficacité lumineuse offre un ton de lumière chaleureux et accueillant. Grâce à son design moderne et attrayant, vous aurez différents types de décoration. Haut niveau de rendu des couleurs. IRC de haut niveau +80.


Tous les downlights LED Slim s'allument instantanément, ce qui vous permet de profiter de leur éclairage dès le premier instant. La conception de ce type de panneau lui permet d'être installé sur des surfaces peu profondes, il dispose également d'onglets de fixation installés sur la carte pour gagner du temps dans son installation.

Commencez à profiter d'un éclairage durable, écologique et de haute qualité. Nous avons 3 types de températures, qui vous fourniront différentes nuances de lumière. Blanc chaud, blanc naturel, blanc froid. Obtenez-les maintenant d'une manière simple, via notre magasin.

Utilisations de la plaque led circulaire slim de 30 W - OSRAM CHIP DURIS E 2835

- Centres de loisirs
- Magasins
- Centres commerciaux
- Hôtels
- Restaurant
- Domicile

Galerie de produits :



www.osram-os.com

GWM JTLRSA.EM
DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2,8 mm x 3,5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.



OSRAM
LEDs
Included



ALUMINIUM



OSRAM

LEDs
Included

DURIS® E SMD2835