

Downlight LED carrée 30W CCT puce OSRAM 3000Lm

Codes produits :

Référence PLC30WOSR



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 30
 Tension (V): 85-265V
 Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
 LED: SMD2835
 Marque de puce LED: OSRAM
 Efficacité lumineuse (Lm/W): 100
 Efficacité diode LED (Lm/W): 110
 Luminosité (Lm): 3000
 CRI: +80
 Couleur finie: Blanc
 IP: IP20
 Angle d'ouverture: 120°
 Fréquence (Hz): 50-60Hz
 Forme: Carré
 Mesures (mm): 300x300x22mm
 Mesure de coupe (mm): 280x280mm
 Matériau de construction: Aluminium + PC
 Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
 Classe énergétique 2021: A+
 Classe Énergétique 2023: F
 Vie: 40.000h
 Certificats: CE - RoHS
 Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Plaque Downlight LED Slim Carrée 30W - Puce OSRAM SMD2835 La **plaqué downlight LED Slim carrée de 30W** est une solution d'éclairage moderne et efficace, idéale pour les applications commerciales et résidentielles. Équipé d'une puce **OSRAM SMD2835**, ce downlight offre une performance lumineuse supérieure, avec une puissance de 30W fournissant 3000 lumens, assurant un éclairage brillant et uniforme.

Fabriquée en aluminium, cette plaque LED garantit une excellente dissipation de la chaleur, ce qui améliore considérablement la durabilité de la luminaire. Son design élégant et contemporain non seulement complète tout type de décoration, mais offre également une lumière chaleureuse et accueillante, parfaite pour créer des ambiances confortables. De plus, elle possède un haut niveau de rendu des couleurs avec un **CRI>85**, assurant que les couleurs apparaissent vibrantes et naturelles.

L'une des caractéristiques remarquables de cette **plaqué downlight LED Slim** est sa fonctionnalité de température de couleur **CCT sélectionnable**. Ce système innovant permet de choisir entre trois tons de lumière en une seule luminaire : blanc chaud 2700K, blanc neutre 4000K et blanc froid 5700K, en ajustant le sélecteur intégré dans le driver externe inclus.

- **Puissance:** 30W
- **Flux Lumineux:** 3000 lumens
- **Puce LED:** OSRAM SMD2835
- **Angle d'Ouverture:** 120°
- **Matériaux:** Aluminium
- **Température de Couleur CCT:** 2700K / 4000K / 5700K (sélectionnable)
- **Rendu des Couleurs (CRI):** >85
- **Dimensions:** 300x300x22mm
- **Dimensions de Coupe:** 280x280mm

Avantages et Utilisation de la Plaque Downlight LED Slim Carrée 30W

Les **downlights Slim LED** s'allument instantanément, ce qui permet de bénéficier immédiatement de l'éclairage. Leur design mince est parfait pour les installations dans des espaces peu profonds, et les languettes de fixation intégrées facilitent leur installation, économisant temps et effort.

Applications de la Plaque Downlight LED Slim Carrée 30W

- **Centres de loisirs:** Fournit un éclairage chaleureux et accueillant, idéal pour créer des ambiances agréables.
- **Magasins:** Met en valeur les produits et améliore l'expérience d'achat avec une lumière brillante et uniforme.
- **Centres commerciaux:** Parfait pour éclairer de grandes surfaces de manière efficace et moderne.
- **Hôtels:** Ajoute une touche de sophistication et de confort dans les espaces communs et les chambres.
- **Restaurants:** Crée des ambiances accueillantes et attrayantes pour les convives.
- **Maison:** Idéal pour les salons, les cuisines et tout espace nécessitant un bon éclairage.

Galerie de produits :




Slim
www.osram-os.com
GWM JTLRSA.EM
DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.


OSRAM
LEDs Included
