Plafonnier LED Round 20W IP65 extérieur 1600Lm

Codes produits :

Référence PLFRNE20W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 20
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 4000K
Efficacité lumineuse (Lm/W): 80
Efficacité diode LED (Lm/W): 110
Luminosité (Lm): 1600
IP: IP65
IK: IK08
Angle d’ouverture: 100º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø200x78mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Plafonnier de surface étanche, blanc neutre 4000K Plafonnier LED Round 20W IP65 extérieur 1600 lm 4000K

Le à LED intégrées délivre en blanc neutre 4000K. Aluminium et polycarbonate, boîtier noir, diffuseur opale 100º, pour l'intérieur et l'extérieur. Accessoires de montage inclus.

? 20W? 1600 lm? IP65? Ø200 mm

20W

Puissance1600 lm
Flux lumineux4000K
Blanc neutreIP65
Protection

Le **plafonnier LED de surface Round 20W** intègre des LED de 20W pour un flux lumineux de 1600 lumens en blanc neutre 4000K. Fabriqué en aluminium et polycarbonate, avec un boîtier noir et un diffuseur opale, il assure une répartition correcte de la lumière à 100º.

Avec un indice de protection **IP65**, il convient à une installation intérieure ou extérieure, car il résiste à l'humidité, à la pluie, à la condensation, à la poussière et à la saleté. Robuste et facile à poser, il comprend tous les accessoires pour l'assemblage. Dimensions Ø200x78 mm, idéal pour les entrées, balcons, garages, terrasses et zones humides.

Pourquoi choisir ce produit ? **? IP65 int./ext.**

Résiste à l'humidité, la pluie, la poussière. **? 1600 lm, 4000K**

LED intégrées, diffuseur opale 100º. **? Montage en surface**

Aluminium et PC, accessoires inclus. Caractéristiques techniques Type de produitPlafonnier LED de surface RoundPuissance20WFlux lumineux1600 lmTempérature de couleur4000K (blanc neutre)Angle100ºMatériauAluminium et polycarbonateCouleurBoîtier noir, diffuseur opaleProtectionIP65 (intérieur/extérieur)DimensionsØ200x78 mmAccessoiresInclus Avantages

- **IP65 :** intérieur et extérieur.
- **1600 lm, 4000K :** blanc neutre uniforme.
- **Diffuseur opale 100º :** lumière bien répartie.
- **Aluminium et PC :** robuste et durable.
- **Boîtier noir :** design moderne.
- **Accessoires inclus :** montage en surface facile.

Applications recommandées ?**Entrées et balcons** — éclairage extérieur.?**Garages et caves** — zones humides.?**Terrasses et porches** — IP65.?**Couloirs et halls** — éclairage de surface. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer en surface**
Fixez le plafonnier au plafond ou au mur avec les accessoires inclus.3**Raccorder**
Raccordez au réseau selon les normes.4**Vérifier l'étanchéité**

En extérieur, vérifiez la bonne fermeture (IP65). Questions fréquentes **Convient-il à l'extérieur ?**

Oui, son indice IP65 le destine à l'intérieur et à l'extérieur. **Quelle est la température de couleur ?**

Blanc neutre 4000K, 1600 lumens. **Comment se monte-t-il ?**
En surface, au plafond ou au mur (accessoires inclus). ?

IP65
Int./ext.?

20W
1600 lm?

4000K
Ø200 mm?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :



