Ampoule LED AR111 GU10 14W 230V 45º UGR19 1022Lm

Codes produits :

Référence LAR14W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 14
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
LED: COB
Culot: GU10
Efficacité lumineuse (Lm/W): 75
Efficacité diode LED (Lm/W): 100
Luminosité (Lm): 1022
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
IP: IP20
Angle d'ouverture: 45º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø111x73mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 30.000h
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc chaud 3000K

Description du produit :

Ampoule AR111 COB pour éclairage commercial, faible éblouissement Ampoule LED AR111 GU10 14W 230V 45º UGR19 1022 lm

L' (connexion 230V) à puce COB délivre avec un faisceau de 45º et un faible éblouissement . PBT + aluminium, Ø111x73 mm, 30 000 h, idéale pour l'éclairage commercial et les magasins.

? 14W? 1022 lm? 45º? UGR 19

14W
Puissance1022 lm
Flux lumineux45º
FaisceauGU10
Culot

L'**ampoule LED AR111 GU10 de 14W**, à connexion 230V, est idéale pour l'éclairage commercial et les magasins. Équipée d'une puce LED COB haute performance, elle fournit un flux lumineux de 1022 lumens, un angle d'ouverture de 45º et un degré d'éblouissement UGR 19 pour un grand confort visuel.

Fabriquée en **PBT + aluminium**, ces matériaux garantissent une excellente dissipation de la chaleur et une grande durabilité (durée de vie de 30 000 heures). Avec des dimensions de Ø111x73 mm et un culot GU10 standard, elle s'installe facilement dans tout support compatible et remplace les ampoules halogènes à consommation plus élevée, en offrant une lumière intense et focalisée.

Pourquoi choisir ce produit ? **? COB 45º, 1022 lm**

Lumière intense et focalisée, idéale pour l'accentuation. **? UGR 19**

Faible éblouissement, grand confort visuel. **? Culot GU10, 230V**

PBT + aluminium, 30 000 h, installation simple. Caractéristiques techniques Type de produitAmpoule LED AR111 GU10Puissance14WConnexion230VFlux lumineux1022 lmPuce LEDCOB haute performanceAngle d'ouverture45ºÉblouissementUGR 19MatériauPBT + aluminiumDimensionsØ111x73 mmCulotGU10Durée de vie30 000 heures Avantages

- **COB 45º, 1022 lm :** lumière intense et focalisée.
- **UGR 19 :** faible éblouissement.
- **Culot GU10, 230V :** installation simple.
- **PBT + aluminium :** bonne dissipation, durable.
- **30 000 heures :** longue durée de vie.
- **Remplace les halogènes :** plus efficace.

Applications recommandées ?**Magasins et vitrines** — mise en valeur des produits.?**Expositions et galeries** — éclairage des œuvres.?**Restaurants et bars** — lumière chaleureuse focalisée.?**Showrooms** — éclairage d'accentuation. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'intervention.2**Retirer l'ancienne ampoule**
Retirez l'ampoule AR111 ou halogène existante.3**Installer l'ampoule GU10**
Placez l'ampoule AR111 GU10 dans le support compatible.4**Vérifier**

Rétablissez le courant et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quel est l'angle d'ouverture ?**

45º, pour une lumière intense et focalisée. **Faut-il un transformateur ?**

Non, elle se branche directement en 230V (culot GU10). **Réduit-elle l'éblouissement ?**
Oui, son degré UGR 19 assure un grand confort visuel. ?

14W
1022 lm?

45º
UGR 19?


GU10
230V?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :







111mm
Ø
73
mm
H



RODD & GUNN
