Projecteur LED NEW AVANT 50W puce OSRAM IP65 5750Lm

Codes produits :

Référence AVA50-OSR



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 50
Tension (V): 175-260V
CCT: 4000K
CCT: 5700K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Efficacité lumineuse (Lm/W): 120
Efficacité de la diode LED (Lm/W): 130
Luminosité (Lm): 5750
CRI: +80
Couleur finie: Noir
IP: IP65
Angle d'ouverture: 90°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance: 0.90
Mesures (mm): 193x167x26mm
Matériau de construction: Aluminio + cristal
Température de fonctionnement: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique: A+
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc froid 5700K

Description du produit :

Projecteur LED NEW AVANT slim 50W puce OSRAM DURIS E 2835

Projecteur **LED OSRAM élégant et compact pour une utilisation professionnelle de 50W** de puissance, boîtier en aluminium laqué noir. Le **projecteur LED mince de 50W** comprend la dernière technologie **d'éclairage LED**, grâce à ses puces LED OSRAM DURIS E 2835 de haute performance 120Lm/W, avec un flux lumineux de **5750 lumens** et un angle lumineux de **90º**.

Le **projecteur LED slim avec puce OSRAM de 50W** remplace les ampoules halogènes extérieures de 200W, avec une économie d'énergie d'environ 80%, de sorte que vous réduirez la consommation d'électricité, obtenant un **éclairage LED** intense, durable, de qualité et écologique, car la LED ne contient aucun agent toxique ou polluant, en plus d'être totalement recyclable.

Construction, montage et maintenance du projecteur LED slim 50W OSRAM NEW AVANT

Le **projecteur LED** extérieur a des dimensions de **193x167mm**, avec une épaisseur de seulement 26mm. En outre, il comprend un support métallique réglable / inclinable, avec des perceuses pour pouvoir se fixer à n'importe quel mur, mur ou surface solide. De cette façon, vous pouvez orienter la lumière vers n'importe quel point, en occupant le minimum

d’espace et de la manière la plus élégante, discrète et efficace.

Le **projecteur LED de 50 W** est intégré dans un boîtier en aluminium et intègre le pilote de haute qualité à l’intérieur. De cette façon, l’aluminium dissipe correctement la chaleur, offrant une durabilité maximale des performances de l’électronique et des **LED**.

Le **projecteur LED mince de 50 W** a un degré de protection **IP65**, ce qui le rend adapté à une installation en extérieur, car il résiste à l’humidité, à la pluie, au froid, à la poussière et à la saleté. Pour le nettoyage, un chiffon et un nettoyant neutre suffiront.


La connexion du **projecteur LED mince** se fait facilement directement à **230V**, car il comprend un câble électrique pour sa connexion directe à la bande d’alimentation.

Utilisations et applications du projecteur LED PROJECTOR NEW AVANT puce OSRAM 50W IP65


- Éclairage architectural et de façade
- Terrasses, balcons et patios
- Parcs et jardins
- Signes lumineux
- Commerces et commerces
- Parkings et centres commerciaux

Galerie de produits :









Rotated Bracket
350º


www.osram-os.com
GWM JTLRSA.EM
DURIS® E 2835
The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.
OSRAM
LEDs Included


CRI<70
Ra
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproducción Cromática
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica
OSRAM
LEDs Included
CRI >80


193mm
167mm
26mm