

Projecteur LED NEW AVANT 100W puce OSRAM IP65 11500Lm

Codes produits :

Référence NEWAVANT-100W

caractéristiques du produit :

Puissance (W): 100
Tension (V): 175-260V
CCT: 4000K
CCT: 5700K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Efficacité lumineuse (Lm/W): 120
Efficacité diode LED (Lm/W): 130
Luminosité (Lm): 11500
CRI: +80
Couleur finie: Noir
IP: IP65
Angle d'ouverture: 90°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance: 0.90
Mesures (mm): 238x205x29mm
Matériau de construction: Aluminium + cristal
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans



Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc froid 5700K

Description du produit :

Projecteur LED NEW AVANT slim 100W puce OSRAM DURIS E 2835

Projecteur **LED OSRAM élégant et compact pour une utilisation professionnelle de 100W** de puissance, boîtier en aluminium laqué noir. Le **projecteur LED slim de 100W** comprend la dernière technologie en matière d'**éclairage LED**, grâce à ses puces LED haute performance OSRAM DURIS E 2835 120Lm / W, avec un flux lumineux de **11500 lumens** et un angle lumineux de **90°**.

Le **projecteur LED mince avec puce OSRAM de 100W** remplace les ampoules halogènes extérieures de 350W, avec une économie d'énergie d'environ 80%, de sorte que vous réduirez la consommation d'électricité, obtenant un **éclairage LED** intense, durable, de qualité et écologique, car la LED ne contient aucun agent toxique ou polluant, en plus d'être totalement recyclable.

Construction, montage et maintenance du projecteur LED OSRAM NEW AVANT de 100W

Le **projecteur LED** extérieur a des dimensions de **238x205mm**, avec une épaisseur de seulement 29mm. En outre, il comprend un support métallique réglable / inclinable, avec des perceuses pour pouvoir se fixer à n'importe quel mur, mur

ou surface solide. De cette façon, vous pouvez orienter la lumière vers n'importe quel point, en occupant le minimum d'espace et de la manière la plus élégante, discrète et efficace.

Le **projecteur LED OSRAM** comprend une vanne anti-condensation sur le côté, empêchant l'humidité de se former à l'intérieur en raison de changements brusques de température.

Le **projecteur LED 100W** est intégré dans un boîtier en aluminium et intègre le pilote de haute qualité à l'intérieur. De cette façon, l'aluminium dissipe correctement la chaleur, offrant une durabilité maximale des performances de l'électronique et des **LED**.

Le **projecteur LED mince de 100 W** a un degré de protection **IP65**, il convient donc à une installation en extérieur, car il résiste à l'humidité, à la pluie, au froid, à la poussière et à la saleté. Pour le nettoyage, un chiffon et un nettoyeur neutre suffiront.

La connexion du **projecteur LED mince** se fait facilement directement à **230V**, car il comprend un câble électrique pour sa connexion directe à la bande d'alimentation.

Utilisations et applications du projecteur LED NEW AVANT puce OSRAM 100W IP65

- Éclairage architectural et de façade
- Terrasses, balcons et patios
- Parcs et jardins
- Signes lumineux
- Commerces et commerces
- Parkings et centres commerciaux

Galerie de produits :



Rotated Bracket



www.osram-os.com

GWM JTLRSA.EM

DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.



OSRAM
LEDs
Included

