Projecteur LED NEW AVANT 200W puce OSRAM IP65 28000Lm

Codes produits :

Référence AVA200-OSR

caractéristiques du produit :

Puissance (W): 200
Tension (V): 175-260V
Température CCT: 4000K
Température CCT: 5700K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Efficacité lumineuse (Lm/W): 120
Efficacité diode LED (Lm/W): 130
Luminosité (Lm): 28000
CRI: +80
Couleur finie: Gris
IP: IP65
Angle d'ouverture: 90°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance: 0.90
Mesures (mm): 315x270x32mm
Matériau de construction: Aluminium + verre
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc froid 5700K

Description du produit :

Projecteur LED NEW AVANT slim 200W puce OSRAM DURIS E 2835

Projecteur **LED OSRAM élégant et compact pour une utilisation professionnelle de 200W** de puissance, boîtier en aluminium laqué intégré de couleur noir. Le **projecteur LED mince de 200W** comprend la dernière technologie **d'éclairage LED**, grâce à ses puces LED HAUTE PERFORMANCE OSRAM DURIS E 2835 de 120Lm/W, avec un flux lumineux de **28000 lumens** et un angle lumineux de **90º**.

Le **projecteur LED slim avec puce OSRAM de 200W** remplace les ampoules halogènes extérieures de 500W, avec des économies d'énergie d'environ 80%, de sorte que vous réduirez la consommation **d'électricité**, obtenant un éclairage LED intense, durable, de qualité et écologique, car la LED ne contient aucun agent toxique ou polluant, en plus d'être totalement recyclable.

Construction, montage et maintenance du projecteur LED OSRAM NEW AVANT de 200W

Le **projecteur LED** extérieur a des dimensions de **315x270mm**, avec une épaisseur de seulement 32mm. En outre, il comprend un support métallique réglable / inclinable, avec des perceuses pour pouvoir se fixer à n'importe quel mur, mur ou surface solide. De cette façon, vous pouvez orienter la lumière vers n'importe quel point, en occupant le minimum

d’espace et de la manière la plus élégante, discrète et efficace.

Le **projecteur LED de 200 W** est construit dans un boîtier en aluminium et intègre le pilote de haute qualité à l’intérieur. De cette façon, l’aluminium dissipe correctement la chaleur, offrant une durabilité maximale des performances de l’électronique et des **LED**.

Le **projecteur LED slim de 200 W** a un degré de protection **IP65**, il convient donc à une installation en extérieur, car il résiste à l’humidité, à la pluie, au froid, à la poussière et à la saleté. Pour le nettoyage, un chiffon et un nettoyant neutre suffiront.

La connexion du **projecteur LED extèrieur** se fait facilement directement à **230V**, car il comprend un câble électrique pour sa connexion directe à la bande d’alimentation.

Utilisations et applications du projecteur LED NEW AVANT puce OSRAM 200W IP65

- Éclairage architectural et de façade
- Terrasses, balcons et patios
- Parcs et jardins
- Signes lumineux
- Commerces et commerces
- Parkings et centres commerciaux

Galerie de produits :

LED FLOOD LIGHT
CE RoHS

Aluminium Housing
Stainless Steel

Rotated Bracket
350º

CRI<70
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Índice de Reproducción Cromática
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica
OSRAM
LEDs
Included
CRI
>80

www.osram-os.com
GWM JTLRSA.EM
DURIS® E 2835
The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.
OSRAM
LEDs
Included


315mm
270mm
32mm