Projecteur solaire LED WALLY 20W 2200Lm IP65 CCT Sélectionnable avec capteur PIR

Codes produits :

Référence PL-WALLY20W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 20
Température CCT: Sélectionnable 3000K-4000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: EPISTAR
Efficacité lumineuse (Lm/W): 110
Luminosité (Lm): 2200
IP: IP65
IK: IK06
Angle d'ouverture: 120°
Mesures (mm): 114x107x150mm
Matériau de construction: ABS
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Projecteur solaire orientable, crépusculaire + PIR Projecteur solaire LED WALLY 20W 2200 lm IP65 CCT sélectionnable avec capteur PIR

Le (2200 lm, CCT)
éclaire l'extérieur de façon écologique. Boîtier ABS/PC blanc, IP65, orientable (180º h / 80º v), capteur crépusculaire + détecteur de mouvement PIR, panneau monocristallin et batterie Li-ion 4000 mAh.

? 20W? 2200 lm? Solaire? PIR

20W
Puissance2200 lm
Flux lumineuxCCT
3000/4000KIP65
Protection

Le **projecteur solaire LED WALLY 20W** est une solution d'éclairage efficace et écologique, avec un flux lumineux de 2200 lumens et une **température de couleur sélectionnable 3000K/4000K**. Équipé d'une puce LED SMD2835 de haute luminosité, d'un boîtier robuste en ABS et polycarbonate blanc et d'une protection IP65, il résiste à l'eau et à la poussière, parfait pour l'extérieur.

Il est **complètement orientable** (180º à l'horizontale et 80º à la verticale) pour diriger la lumière selon vos besoins. Il dispose d'un **capteur crépusculaire et d'un détecteur de mouvement PIR** pour plus d'efficacité et d'économie d'énergie. Son panneau solaire monocristallin et sa batterie Li-ion intégrée de 3,7V 4000 mAh assurent un fonctionnement autonome et fiable, sans installation électrique.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Solaire autonome**

Panneau monocristallin, batterie Li-ion 4000 mAh. **? Crépusculaire + PIR**

Allumage auto la nuit et à la détection de mouvement. **? Orientable 180º/80º**
2200 lm, CCT 3000/4000K, IP65, ABS/PC blanc. Teintes de lumière disponibles

Température de couleur sélectionnable, au choix :

3000 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre Caractéristiques techniques Type de produitProjecteur solaire LED WALLYPuissance20WFlux lumineux2200 lmTempérature de couleurSélectionnable 3000K / 4000KPuce LEDSMD2835MatériauABS et polycarbonate blancOrientation180º horizontal / 80º verticalCapteursCrépusculaire + mouvement PIRPanneau solaireMonocristallinBatterieLi-ion 3,7V 4000 mAhProtectionIP65 Avantages

- **Solaire autonome :** sans installation électrique.
- **Crépusculaire + PIR :** efficacité et économie.
- **CCT 3000/4000K :** température au choix.
- **Orientable 180º/80º :** lumière dirigeable.
- **IP65 :** ABS/PC blanc résistant.
- **Batterie Li-ion 4000 mAh :** fonctionnement fiable.

Applications recommandées ?**Façades et murs** — éclairage extérieur autonome.?**Jardins et terrasses** — détection de mouvement.?**Entrées et accès** — sécurité nocturne.?**Parkings et passages** — éclairage écologique. Guide d'installation 1**Choisir un emplacement ensoleillé**
Installez le projecteur là où le panneau reçoit le soleil.2**Choisir la température**
Sélectionnez 3000K ou 4000K.3**Fixer et orienter**
Fixez au mur et orientez (180º h / 80º v).4**Régler le capteur**

Activez le capteur PIR ; l'allumage est automatique. Questions fréquentes **Quelles températures sont disponibles ?**

Sélectionnable entre 3000K et 4000K. **A-t-il besoin d'électricité ?**

Non, il est 100% solaire, avec batterie Li-ion 4000 mAh. **Dispose-t-il d'un détecteur de mouvement ?**

Oui, un capteur crépusculaire et un détecteur PIR. ?

Solaire
20W?

PIR
Crépusculaire?

180º/80º
2200 lm?

IP65
3000/4000K

Galerie de produits :








