Lampadaire solaire LED ILU400 40W 4000Lm avec capteur crépusculaire + PIR

Codes produits :

Référence PL-S-40W-4K



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 40
Température CCT: 4000K
Efficacité lumineuse (Lm/W): 110
Efficacité diode LED (Lm/W): 100
Luminosité (Lm): 4000
Couleur: Gris
IP: IP65
IK: IK10
Angle d’ouverture: 120°
Mesures (mm): 963x303x84mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Vie: 800 cycles
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Lampadaire solaire routier tout-en-un, batterie Li-ion 26000 mAh Lampadaire solaire LED PRO 40W 4500 lm 4000K avec capteur crépusculaire + PIR IP65

Le (4500 lm, 4000K) intègre batterie lithium, panneau solaire, capteur crépusculaire et détecteur PIR dans un seul luminaire. Puce PHILIPS LUMILEDS SMD5050 (110 lm/W), aluminium laqué argent, IP65/IK10, jusqu'à .

? 40W? 4500 lm? Solaire? PIR

40W
Puissance4500 lm
Flux lumineux4000K
Blanc neutreIP65 / IK10
Protection

Le **lampadaire solaire LED PRO 40W** est un luminaire professionnel de type routier, intégrant batterie au lithium, panneau solaire, capteur crépusculaire et détecteur de mouvement PIR dans un seul appareil. Avec une puissance de 40W et un flux de 4500 lumens, il offre un angle de 120º pour une lumière uniforme et de haute qualité, en blanc neutre 4000K.

Fabriqué en **alliage d'aluminium** laqué argent (IP65, IK10), il se monte sur mât Ø60 ou Ø70 mm (non inclus). Équipé de **PHILIPS LUMILEDS SMD5050** (110 lm/W) et d'une batterie Li-ion intégrée de 26 000 mAh (sortie 14,8V, jusqu'à 800 cycles), il offre jusqu'à **5 nuits d'autonomie** avec une charge complète, même par temps nuageux (la durée varie selon le climat, la saison, l'orientation et l'emplacement).

Pourquoi choisir ce produit ? **? Tout-en-un solaire**

Batterie, panneau, crépusculaire et PIR intégrés. **? Jusqu'à 5 nuits**

Batterie Li-ion 26 000 mAh, jusqu'à 800 cycles. **? PHILIPS LUMILEDS**
SMD5050 110 lm/W, 4500 lm, 4000K, IP65/IK10. Caractéristiques techniques Type de produitLampadaire solaire LED PRO (routier)Puissance40WFlux lumineux4500 lmTempérature de couleur4000K (blanc neutre)Puce LEDPHILIPS LUMILEDS SMD5050 (110 lm/W)Angle120ºBatterieLi-ion 26 000 mAh (14,8V, jusqu'à 800 cycles)AutonomieJusqu'à 5 nuits (selon conditions)CapteursCrépusculaire + mouvement PIRMatériauAlliage d'aluminium + PC (laqué argent)ProtectionIP65, IK10MontageMât Ø60/Ø70 mm (non inclus) Avantages

- **Tout-en-un solaire :** batterie, panneau, capteurs intégrés.
- **Jusqu'à 5 nuits :** batterie Li-ion 26 000 mAh.
- **PHILIPS LUMILEDS :** 110 lm/W, 4500 lm, 4000K.
- **Crépusculaire + PIR :** efficacité maximale.
- **IP65 / IK10 :** aluminium laqué argent.
- **Montage sur mât Ø60/Ø70 :** sans câblage.

Applications recommandées ?**Rues et routes** — éclairage public autonome.?**Parkings et accès** — détection de mouvement.?**Parcs et jardins** — éclairage écologique.?**Zones isolées** — sans infrastructure électrique. Guide d'installation 1**Choisir un emplacement ensoleillé**
Installez le lampadaire là où le panneau reçoit le soleil.2**Monter sur le mât**
Fixez-le sur un mât Ø60 ou Ø70 mm (non inclus).3**Orienter le panneau**
Orientez le panneau pour optimiser la charge.4**Vérifier les capteurs**

Le luminaire s'allume au crépuscule et réagit au mouvement (PIR). Questions fréquentes **Quelle est l'autonomie ?**

Jusqu'à 5 nuits avec une charge complète, selon les conditions. **A-t-il un détecteur de mouvement ?**

Oui, un capteur crépusculaire et un détecteur PIR intégrés. **Sur quel mât se monte-t-il ?**
Sur un mât Ø60 ou Ø70 mm (non inclus). ?

Solaire
40W?

26000 mAh
5 nuits?

PIR
Crépusculaire?

IP65 / IK10
4500 lm

Galerie de produits :

