

Projecteur LED NEW PRO 30W puce OSRAM IP65 3900Lm

Codes produits :

Référence FLOSR30W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 30
Tension (V): 175-260V
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
Température CCT: 6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Efficacité lumineuse (Lm/W): 130
Luminosité (Lm): 3900
CRI: +80
Couleur finie: Gris
IP: IP65
Angle d'ouverture: 110°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance: 0.95
Mesures (mm): 115x135x31mm
Matériau de construction: Aluminium + verre
Pilote: Pilote intégré sans scintillement
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 6000K, Blanc neutre 4000K, Blanc chaud 3000K

Description du produit :

Projecteur LED NEW PRO 30W puce OSRAM

Le **projecteur LED NEW PRO de 30W** est une solution puissante et efficace pour l'éclairage extérieur. Avec un boîtier gris en aluminium et un diffuseur en verre dépoli pour éviter les éblouissements, ce projecteur offre un éclairage de haute qualité avec un angle lumineux de 110°.

Il comprend une **puce LED OSRAM SMD 2835** de haute luminosité et un rendement de **130Lm/W**, garantissant ainsi une excellente efficacité lumineuse. Son design compact avec des dimensions de 115x135x31mm et une lyre réglable jusqu'à 360° permet un montage facile au sol, sur un mur ou au plafond.

Il est livré avec un câble de connexion de 15cm pour une connexion directe au réseau électrique à 220-240V. De plus, il dispose d'un facteur de puissance > 0.95 et d'un pilote LED intégré sans scintillement. Avec une **classification IP65** et un CRI>80, il est disponible en blanc chaud 3000K, blanc neutre 4000K et blanc froid 6000K, avec une garantie de 5 ans.

Caractéristiques Techniques

- Puissance : 30W
- Flux Lumineux : 3,900 lm
- Angle lumineux : 110°
- Puce LED : OSRAM SMD 2835
- Rendement : 130Lm/W
- Dimensions : 115x135x31mm
- Tension : 220-240V
- Facteur de puissance : > 0.95
- Pilote LED intégré sans scintillement
- Classification IP : IP65
- CRI : >80
- Température de couleur : Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K, Blanc froid 6000K
- Garantie : 5 ans

Recommandations d'Installation


Il est recommandé d'installer le **Projecteur LED NEW PRO de 30W** à l'extérieur, comme dans les jardins, les façades ou les zones sportives, pour un éclairage puissant et uniforme. Il peut être monté au sol, sur un mur ou au plafond grâce à sa lyre réglable jusqu'à 360°.

Usages et Applications Recommandés

Ce projecteur est idéal pour éclairer :

- Jardins et espaces extérieurs.
- Façades de bâtiments.
- Zones sportives telles que les terrains de tennis ou les aires de jeux.
- Vitrines et espaces commerciaux.

Galerie de produits :



www.osram-os.com

GWM JTLRSA.EM

DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.



OSRAM
LEDs
Included

MAXIMUM PROTECTION- IP65



OSRAM
LEDs
Included



High quality ALUMINIUM housing
with epoxy paint for a long service life.