Projecteur LED NEW PRO 30W - puce OSRAM - IP65 - 3900Lm

Codes produits :

Référence FLOSR30W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 30
Tension (V): 175-260V
Température CCT: 4000K
Température CCT: 6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Efficacité lumineuse (Lm/W): 130
Luminosité (Lm): 3900
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Gris
IP: IP65
Angle d'ouverture: 110º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.95
Mesures (mm): 115x135x31mm
Matériau de construction: Aluminium + verre
Pilote: Pilote intégré sans scintillement
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 6000K, Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Projecteur extérieur OSRAM, lyre 360º, pilote intégré Projecteur LED NEW PRO 30W puce OSRAM IP65 3900 lm CCT

Le à puce OSRAM SMD2835 (130 lm/W) délivre avec un faisceau de 110º. Boîtier aluminium gris, verre dépoli anti-éblouissement, lyre réglable 360º, IP65, CRI > 80, températures 3000K, 4000K et 6000K, garantie 5 ans.

? 30W? 3900 lm? CCT? IP65

30W

Puissance3900 lm
Flux lumineux130 lm/W
RendementIP65
Protection

Le **projecteur LED NEW PRO 30W** est une solution puissante et efficace pour l'éclairage extérieur. Avec un boîtier gris en aluminium et un diffuseur en verre dépoli anti-éblouissement, il offre un éclairage de haute qualité avec un angle de 110º. Il intègre une puce LED OSRAM SMD2835 de haute luminosité et un rendement de 130 lm/W, pour 3900 lumens.

Son design compact (115x135x31 mm) et sa **lyre réglable jusqu'à 360º** permettent un montage facile au sol, au mur ou au plafond. Livré avec un câble de 15 cm pour une connexion directe en 220-240V, il dispose d'un facteur de puissance > 0,95 et d'un pilote LED intégré sans scintillement. Avec une protection IP65 et un CRI > 80, il est disponible en 3000K, 4000K et 6000K, garantie 5 ans.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Puce OSRAM, 130 lm/W**

3900 lm, faisceau 110º, verre dépoli anti-éblouissement. **? Lyre réglable 360º**

Montage sol, mur ou plafond, pilote intégré. **? CCT, IP65, garantie 5 ans**
Disponible en 3000K, 4000K et 6000K, CRI > 80. Teintes de lumière disponibles

Disponible en trois températures de couleur au choix, pour adapter l'ambiance à chaque espace :

3000 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre6000 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitProjecteur LED extérieur NEW PROPuissance30WFlux lumineux3900 lmPuce LEDOSRAM SMD2835Rendement130 lm/WAngle lumineux110ºDimensions115x135x31 mmTension220-240VFacteur de puissance> 0,95PiloteIntégré, sans scintillementTempérature de couleur3000K, 4000K et 6000KCRI> 80ProtectionIP65Garantie5 ans Avantages

- **Puce OSRAM, 130 lm/W :** 3900 lm.
- **Verre dépoli :** anti-éblouissement, 110º.
- **Lyre réglable 360º :** sol, mur ou plafond.
- **Pilote intégré :** sans scintillement, FP > 0,95.
- **CCT :** 3000K, 4000K et 6000K.
- **IP65, garantie 5 ans :** usage extérieur.

Applications recommandées ?**Façades et murs** — éclairage extérieur puissant.?**Parkings et cours** — grandes surfaces.? **Jardins et terrasses** — éclairage dirigeable.?**Entrepôts et industrie** — éclairage robuste. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Choisir la température**
Sélectionnez la version souhaitée (CCT).3**Fixer la lyre**
Montez le projecteur au sol, au mur ou au plafond (lyre 360º).4**Raccorder**

Raccordez le câble de 15 cm au réseau 220-240V et vérifiez. Questions fréquentes **Quel est le rendement ?**

130 lm/W, soit 3900 lumens à 30W. **Quelles températures sont disponibles ?**

3000K, 4000K et 6000K. **Convient-il à l'extérieur ?**
Oui, sa protection IP65 le destine à l'extérieur. ?

30W
3900 lm?

CCT
110º?

360º
OSRAM?

IP65
Garantie 5 ans

Galerie de produits :






115mm
31mm
135mm


MAXIMUM PROTECTION - IP65


DURIS® E 2835
OSRAM
LEDs Included
The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.

