Projecteur LED NEW PRO 200W - puce OSRAM - IP65 - 26000Lm

Codes produits :

Référence FLOSR200W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 200
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Efficacité lumineuse (Lm/W): 130
Luminosité (Lm): 26000
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Gris
IP: IP65
Angle d'ouverture: 110º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 314x390x50mm
Matériau de construction: Aluminium + verre
Pilote: Pilote intégré sans scintillement
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: E
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 6000K

Description du produit :

Projecteur extérieur OSRAM, lyre 360º, pilote intégré Projecteur LED NEW PRO 200W puce OSRAM IP65 26000 lm CCT

Le à puce OSRAM SMD2835 (130 lm/W) délivre avec un faisceau de 110º. Boîtier aluminium gris, verre dépoli anti-éblouissement, lyre réglable 360º, IP65, CRI > 80, températures 4000K et 6000K, garantie 5 ans. Protecteur de surtension 2kV.

? 200W? 26000 lm? CCT? IP65

200W
Puissance26000 lm
Flux lumineux130 lm/W
RendementIP65
Protection

Le **projecteur LED NEW PRO 200W** est une solution puissante et efficace pour l'éclairage extérieur. Avec un boîtier gris en aluminium et un diffuseur en verre dépoli anti-éblouissement, il offre un éclairage de haute qualité avec un angle de 110º. Il intègre une puce LED OSRAM SMD2835 de haute luminosité et un rendement de 130 lm/W, pour 26000 lumens.

Son design compact (314x390x50 mm) et sa **lyre réglable jusqu'à 360º** permettent un montage facile au sol, au mur ou au plafond. Livré avec un câble de 15 cm pour une connexion directe en 220-240V, il dispose d'un facteur de puissance > 0,95 et d'un pilote LED intégré sans scintillement. Protecteur de surtension 2kV. Avec une protection IP65 et un CRI > 80, il est disponible en 4000K et 6000K, garantie 5 ans.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Puce OSRAM, 130 lm/W**

26000 lm, faisceau 110º, verre dépoli anti-éblouissement. **? Lyre réglable 360º**

Montage sol, mur ou plafond, pilote intégré. **? CCT, IP65, garantie 5 ans**
Disponible en 4000K et 6000K, CRI > 80. Teintes de lumière disponibles

Disponible en deux températures de couleur au choix :

4000 K
Blanc neutre6000 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitProjecteur LED extérieur NEW PROPuissance200WFlux lumineux26000 lmPuce LEDOSRAM SMD2835Rendement130 lm/WAngle lumineux110ºDimensions314x390x50 mmTension220-240VFacteur de puissance> 0,95Protecteur de surtension2kVPiloteIntégré, sans scintillementTempérature de couleur4000K et 6000KCRI> 80ProtectionIP65Garantie5 ans Avantages

- **Puce OSRAM, 130 lm/W :** 26000 lm.
- **Verre dépoli :** anti-éblouissement, 110º.
- **Lyre réglable 360º :** sol, mur ou plafond.
- **Pilote intégré :** sans scintillement, FP > 0,95.
- **CCT :** 4000K et 6000K.
- **IP65, garantie 5 ans :** usage extérieur.

Applications recommandées ?**Façades et murs** — éclairage extérieur puissant.?**Parkings et cours** — grandes surfaces.? **Jardins et terrasses** — éclairage dirigeable.?**Entrepôts et industrie** — éclairage robuste. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Choisir la température**
Sélectionnez la version souhaitée (CCT).3**Fixer la lyre**
Montez le projecteur au sol, au mur ou au plafond (lyre 360º).4**Raccorder**

Raccordez le câble de 15 cm au réseau 220-240V et vérifiez. Questions fréquentes **Quel est le rendement ?**

130 lm/W, soit 26000 lumens à 200W. **Quelles températures sont disponibles ?**

4000K et 6000K. **Convient-il à l'extérieur ?**
Oui, sa protection IP65 le destine à l'extérieur. ?

200W
26000 lm?

CCT
110º?

360º
OSRAM?

IP65
Garantie 5 ans

Galerie de produits :









