Convertisseur de signal 1-10V vers DALI pour l’éclairage LED

Codes produits :

Référence LF-SCD010B

caractéristiques du produit :

Dimable: 1-10v à DALI
Couleur: Noir
IP: IP67
Mesures (mm): Ø30x111x30mm
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans



Attributs du produit :

Description du produit :

Convertisseur isolé DALI vers 0-10V, jusqu'à 10 pilotes Convertisseur de signal DALI/push vers 0-10V pour éclairage LED LF-SCD010B

Le est un convertisseur de signal isolé qui transforme un signal en une sortie . Conforme au protocole DALI (IEC 62386-101/102/103/207), un convertisseur pilote jusqu'à 10 pilotes LED 0-10V. Entrée 11-13V DC.

? DALI? 0-10V? x10 pilotes? IEC 62386

DALI/push

Entrée0-10V
Sortiex10
Pilotes11-13V DC
Alimentation

Le modèle **LF-SCD010B** est un convertisseur de signal isolé qui transforme le signal **DALI/push** en une sortie 0-10V. Il est conforme au protocole DALI (IEC 62386-101, 102, 103 et 207), ce qui garantit sa compatibilité avec les systèmes de gestion d'éclairage standard.

Sa tension d'entrée varie de **11V DC à 13V DC**. Un seul convertisseur peut contrôler **jusqu'à dix pilotes LED 0-10V** grâce à un signal de sortie fort 0-10V. Il s'adapte de manière flexible à de nombreuses conceptions de systèmes d'éclairage DALI, facilitant l'intégration de luminaires 0-10V dans une installation pilotée en DALI ou par bouton-poussoir.

Pourquoi choisir ce produit ? **? DALI/push vers 0-10V**

Convertit le signal pour piloter des drivers 0-10V. **? Jusqu'à 10 pilotes**

Un convertisseur contrôle jusqu'à dix drivers LED. **? Conforme DALI IEC 62386**
Isolé, flexible, compatible systèmes standard. Caractéristiques techniques Type de produitConvertisseur de signal DALI/push vers 0-10VModèleLF-SCD010BEntréeSignal DALI/pushSortie0-10VTension d'entrée11-13V DCCapacitéJusqu'à 10 pilotes LED 0-10VProtocoleDALI IEC 62386-101/102/103/207TypeConvertisseur isolé Avantages

- **DALI/push vers 0-10V :** conversion de signal.
- **Jusqu'à 10 pilotes :** par convertisseur.
- **Conforme DALI IEC 62386 :** compatibilité standard.
- **Isolé :** sécurité et fiabilité.
- **Entrée 11-13V DC :** intégration flexible.
- **Signal de sortie fort :** 0-10V stable.

Applications recommandées ?**Bâtiments tertiaires** — gestion d'éclairage DALI.?**Bureaux et commerces** — intégration de drivers 0-10V.?**Hôtels** — systèmes pilotés.?**Rénovations** — compatibilité DALI/0-10V. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Raccorder l'entrée DALI/push**
Connectez le signal DALI/push à l'entrée (11-13V DC).3**Raccorder la sortie 0-10V**
Reliez la sortie 0-10V aux pilotes LED (jusqu'à 10).4**Vérifier**

Rétablissez le courant et testez la gradation. Questions fréquentes **Combien de pilotes peut-il contrôler ?**

Jusqu'à dix pilotes LED 0-10V par convertisseur. **Quel protocole supporte-t-il ?**

Le protocole DALI (IEC 62386-101/102/103/207). **Quelle est sa tension d'entrée ?**
De 11V DC à 13V DC. ?

DALI
0-10V?

x10
Pilotes?

IEC 62386
Isolé?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :


DALI
220-240V
1-10V.
PHILIPS








INPUT:230VAC
OUTPUT:0-10V

