Plaque downlight LED rond 20W CCT puce OSRAM avec capteur de mouvement

Codes produits :

Référence 90813-CCT-24W

caractéristiques du produit :

Puissance (W): 24
Tension (V): 85-265V
Température CCT: Seleccionable 4CCT 2700K-3000K-4000K-6500K
Efficacité lumineuse (Lm/W): 140
Efficacité diode LED (Lm/W): 110
Luminosité (Lm): 3000
CRI: +85
Couleur finie: Blanc
IP: IP40
Angle d'ouverture: 120°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Forme: Circulaire
Mesures (mm): Ø225x25mm
Mesure de coupe (mm): Ø200mm
Matériau de construction: Aluminium + PMMA
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: E
Vie: 40.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Panneau de downlight LED SLIM 24W puce circulaire OSRAM avec capteur de mouvement - 4CCT

Plaque de downlight LED circulaire encastrée, avec détecteur de mouvement, en aluminium et PMMA, laquée en blanc de haute qualité.

Avec une puissance maximale de 24W et une puce OSRAM, il offre une luminosité de 3000 lumens (110Lm/W), et permet également une sélection de couleurs 4CCT via un sélecteur sur le pilote avec lequel vous pouvez choisir entre 2700K / 3000K / 4000K / 6000K dans un luminaire unique, sans avoir à acheter différents downlights selon le type de pièce. De plus, la puissance est également réglable entre 18W / 20W / 22W / 24W, avec un flux lumineux de 2 250 lumens à 3 000 lumens.

Il intègre un capteur de mouvement d'une portée de 6 mètres et un temps de détection paramétrable de 30/45/300 secondes. Le capteur est activé chaque fois qu'il détecte un mouvement.

Grâce à ses 3 options de détection de lumière, il peut être réglé pour fonctionner selon chaque besoin. Le détecteur permet également 3 réglages de temps : 15 secondes / 45 secondes / 5 minutes.

Construite selon les dimensions standard des downlights encastrés, la plaque de downlight LED à capteur est parfaite pour remplacer d'autres downlights et luminaires CFL avec une découpe de Ø205 mm, avec un diamètre extérieur de 225 mm.

La puce LED OSRAM haute luminosité permet un éclairage de qualité, avec une plus grande durabilité (100 000 démarrages), économisant sur la consommation d'énergie.

Le produit a une protection IP40, adapté à une utilisation en intérieur. L'angle d'éclairage est de 120º et émet une lumière uniforme et homogène dans n'importe quel espace, réduisant ainsi le nombre de luminaires à installer.

Galerie de produits :