Downlight LED 24W CCT puce OSRAM avec capteur de mouvement

Codes produits :

Référence IL-90813-CCT-24W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 24
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 4CCT 2700K-3000K-4000K-6500K
Marque de puce LED: OSRAM
Efficacité diode LED (Lm/W): 110
Luminosité (Lm): 3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?85
Couleur: Blanc
IP: IP40
Angle d'ouverture: 120°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Forme: Circulaire
Mesures (mm): Ø225x18mm
Mesure de coupe (mm): Ø205mm
Matériau de construction: Aluminium + PMMA
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: E
Vie: 40.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Downlight 4CCT avec détecteur PIR réglable (6 m) Downlight LED slim 24W CCT puce OSRAM avec capteur de mouvement 3000 lm IP20

Le circulaire à puce OSRAM délivre (120º) et propose .

Détecteur de mouvement PIR jusqu'à 6 m (30/45/300 s), aluminium et PMMA, découpe Ø205 mm, IP20.

? 24W? 3000 lm? 4CCT? PIR 6 m

24W
Puissance3000 lm
Flux lumineux4CCT
Températures6 m
Détection PIR

Le **downlight LED slim 24W circulaire**, équipé d'une puce OSRAM et d'un détecteur de mouvement, offre jusqu'à 3000 lumens, le réglage de la puissance et de la couleur, et un design élégant en blanc. Il permet de sélectionner entre **quatre températures de couleur (2700K, 3000K, 4000K, 6000K)**.

Fabriqué en **aluminium et PMMA**, il est idéal pour les intérieurs avec des trous de coupe Ø205 mm. Son **détecteur de mouvement PIR intégré** a une portée de 6 mètres et s'active à la détection, avec trois configurations de temps (30 s, 45 s, 300 s) et un réglage de luminosité. Avec un angle de 120º, il garantit un éclairage uniforme et efficace, parfait pour couloirs, escaliers, garages et zones de passage. IP20 (intérieur).

Pourquoi choisir ce produit ? **? 4 températures (4CCT)**
2700K, 3000K, 4000K ou 6000K en une seule lampe. **? Détecteur PIR 6 m**
Temps réglable (30/45/300 s) et luminosité ajustable. **? Puce OSRAM, 3000 lm**
Slim aluminium/PMMA, découpe Ø205 mm, 120º. Teintes de lumière disponibles

Quatre températures de couleur sélectionnables (4CCT) depuis le même luminaire :

2700 K
Chaud3000 K
Chaud+4000 K
Neutre6000 K
Froid Caractéristiques techniques Type de produitDownlight LED slim circulaire avec détecteur PIRPuissance24WPuce LEDOSRAMFlux lumineux3000 lmTempératures de couleur4CCT : 2700K / 3000K / 4000K / 6000KDétecteurPIR, portée 6 mTemporisation30 s / 45 s / 300 sAngle lumineux120ºMatériauAluminium et PMMADécoupeØ205 mmProtectionIP20
Avantages

- **4 températures (4CCT) :** 2700/3000/4000/6000K.
- **Détecteur PIR 6 m :** temps et luminosité réglables.
- **Puce OSRAM, 3000 lm :** éclairage efficace.
- **Slim aluminium/PMMA :** découpe Ø205 mm.
- **Angle 120º :** lumière uniforme.
- **IP20 :** usage intérieur.

Applications recommandées ?**Couloirs et escaliers** — éclairage à détection.?**Garages et caves** — allumage automatique.?**Halls et paliers** — économie d'énergie.?**Commerces et bureaux** — zones de passage. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Préparer la découpe**
Réalisez une découpe de Ø205 mm dans le plafond.3**Choisir température et temps**
Sélectionnez la CCT (4 tons) et la temporisation PIR (30/45/300 s).4**Encastrer et vérifier**
Insérez le downlight et testez la détection de mouvement. Questions fréquentes **Combien de températures propose-t-il ?**
Quatre : 2700K, 3000K, 4000K et 6000K (4CCT). **Quelle est la portée du détecteur ?**
Jusqu'à 6 mètres, avec temps réglable (30/45/300 s). **Quelle est la découpe nécessaire ?**
Ø205 mm. ?

24W
3000 lm?

4CCT
Ø205 mm?

PIR
6 m?

IP20
OSRAM

Galerie de produits :













