Ruban LED IP20 24V 20W/m 240LED/m 2200Lm

Codes produits :

Référence SP240D20W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 20
Tension (V): 24V-DC
Température CCT: 2700K
Température CCT: 4000K
Température CCT: 5700K
LED: SMD2835
Dimable: Sí
Luminosité (Lm): 2200
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
IP: IP20
Angle d'ouverture: 120º
Mesures (mm): 10mm
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 100.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 2700K, Blanc neutre 4000K, Blanc froid 5700K
Long: 5m, 30m

Description du produit :

Ruban haute densité 240 LED/m, adhésif 3M Ruban LED IP20 24V 20W/m 240 LED/m 2200 lm/m SMD2835

Le à offre une haute luminosité de . Largeur 10 mm, découpe tous les 25 mm, adhésif 3M au dos, câble de démarrage 15 cm, IP20, intensité réglable.

? 24V? 2200 lm/m? 240 LED/m? IP20

24V
Tension20W/m

Puissance2200 lm/m
Luminosité240 LED/m
Densité

Le **ruban LED 24V de 20W/m** offre une haute luminosité de 2200 lumens par mètre grâce à ses **240 puces LED SMD2835 par mètre**. Avec une classification IP20, il est idéal pour de multiples applications d'éclairage intérieur, en éclairage direct ou indirect.

Le ruban a une **largeur de 10 mm**, permet une découpe tous les 25 mm et dispose d'un adhésif 3M au dos pour faciliter son installation. Il inclut un câble de démarrage de 15 cm et son intensité est réglable. Pour une dissipation correcte de la chaleur, il est recommandé de l'installer dans des **profilés en aluminium**, ce qui prolonge la durée de vie des LED et améliore l'esthétique de l'installation.

Pourquoi choisir ce produit ? **? 240 LED/m haute densité**
2200 lm/m, lumière dense et homogène. **? Adhésif 3M, découpe 25 mm**
Installation facile, largeur 10 mm. **? 24V, intensité réglable**
Câble de démarrage 15 cm inclus, IP20. Caractéristiques techniques Type de produitRuban LED 24VTension24VPuissance20W/mPuces LED240 SMD2835 par mètreLuminosité2200 lm/mLargeur10 mmDécoupeTous les 25 mmAdhésif3M au dosCâble de démarrage15 cmIntensitéRéglableProtectionIP20 Avantages

- **240 LED/m :** haute densité, 2200 lm/m.
- **24V, 20W/m :** luminosité élevée.
- **Adhésif 3M :** installation facile.
- **Découpe tous les 25 mm :** sur mesure.
- **Intensité réglable :** câble de démarrage inclus.
- **IP20 :** usage intérieur (profilés recommandés).

Applications recommandées ?**Éclairage indirect** — corniches et faux plafonds.?**Meubles et vitrines** — rétroéclairage.?**Commerces et bureaux** — lignes lumineuses.?**Profilés aluminium** — éclairage linéaire continu. Guide d'installation 1**Mesurer et couper**
Mesurez la longueur et coupez tous les 25 mm si nécessaire.2**Coller le ruban**
Retirez le film de l'adhésif 3M et collez sur une surface propre.3**Raccorder en 24V**
Raccordez le câble de démarrage à une alimentation 24V.4**Installer en profilé**
Pour une meilleure dissipation, installez dans un profilé aluminium. Questions fréquentes **Quelle est la densité de LED ?**
240 LED SMD2835 par mètre, pour 2200 lm/m. **Où peut-on le couper ?**
Tous les 25 mm. **Faut-il un profilé aluminium ?**
Recommandé, pour une meilleure dissipation et une plus longue durée de vie. ?

24V
20W/m?

240 LED/m
2200 lm/m?

Adhésif 3M
10 mm?

IP20
Réglable

Galerie de produits :


5M.


5M.
SMD 2835
240 LEDS/M

