# Ampoule LED E27 12W puce OSRAM A60 180º 1440Lm

## Codes produits :

Référence A60-12W-OSR



## caractéristiques du produit :

Puissance (W): 12
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
Température CCT: 6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Culot: E27
Efficacité lumineuse (Lm/W): 120
Efficacité diode LED (Lm/W): 150
Luminosité (Lm): 1440
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 180º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø60x100mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Pilote: No Flicker
Température d'utilisation: -10ºC ~ +45ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 25.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

## Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K, Blanc froid 6000K, Blanc chaud 2700K

## Description du produit :

Ampoule standard E27, driver sans scintillement Ampoule LED E27 A60 12W puce OSRAM 180º 1440 lm

L' à puce OSRAM SMD2835 délivre (120 lm/W) avec un angle de 180º. Aluminium et PC opale, driver intégré sans scintillement, elle remplace les ampoules incandescentes avec 80% d'économie d'énergie. Dimensions Ø60x110 mm.

? 12W? 1440 lm? 180º? E27

12W

Puissance1440 lm
Flux lumineux180º
AngleE27
Culot

L'**ampoule LED E27 de 12W** offre une performance lumineuse exceptionnelle avec ses 1440 lumens, tout en économisant de l'énergie grâce à son efficacité de 120 lm/W. Fabriquée en aluminium et PC opale, elle offre durabilité et résistance, avec un angle de 180º pour un éclairage uniforme et large dans toutes les directions.

Son **driver intégré sans scintillement** garantit un éclairage stable et sans clignotements. Équipée d'une puce **OSRAM SMD2835** haute performance, elle constitue un remplacement idéal des ampoules incandescentes conventionnelles, avec une économie d'énergie de 80%. Avec des dimensions de Ø60x110 mm et un culot E27, elle s'adapte facilement à une grande variété de luminaires.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Puce OSRAM, 120 lm/W**

1440 lm efficaces, remplace l'incandescent (-80%). **? Angle 180º**

Lumière uniforme et large dans toutes les directions. **? Driver sans scintillement**
Aluminium et PC opale, culot E27 standard. Caractéristiques techniques Type de produitAmpoule LED E27 A60Puissance12WFlux lumineux1440 lmPuce LEDOSRAM SMD2835Efficacité120 lm/WAngle180ºMatériauAluminium et PC opaleCulotE27DriverIntégré, sans scintillementDimensionsØ60x110 mmÉconomieJusqu'à 80% Avantages

- **Puce OSRAM :** 1440 lm, 120 lm/W.
- **Angle 180º :** lumière large et uniforme.
- **Driver sans scintillement :** confort visuel.
- **Culot E27 :** remplacement direct.
- **-80% d'énergie :** vs incandescent.
- **Aluminium et PC opale :** durable.

Applications recommandées ?**Salons et chambres** — éclairage général.?**Cuisines et couloirs** — lumière uniforme.?**Lampes et lustres** — culot E27.?**Commerces et bureaux** — remplacement incandescent. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'intervention.2**Retirer l'ancienne ampoule**
Retirez l'ampoule à remplacer.3**Visser l'ampoule E27**
Vissez l'ampoule LED dans la douille E27.4**Vérifier**

Rétablissez le courant et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quel est l'angle d'éclairage ?**

180º, pour une lumière large et uniforme. **Quel culot utilise-t-elle ?**

Un culot E27 standard. **Combien de lumens fournit-elle ?**
1440 lumens à 12W (puce OSRAM). ?

## 12W
1440 lm?

## 180º
E27?

## OSRAM
Sans scint.?


## En stock
Expédition rapide

### Galerie de produits :


Flicker
Free
Visual Comfort


www.osram-os.com
GWM JTLRSA.EM
DURIS® E 2835
The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.
OSRAM
LEDs Included


CRI<70
Ra
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Índice de Reproducción Cromática
Rendu des Couleurs
Índice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica
OSRAM
LEDs Included
CRI >80


100MM
60MM