Tube LED T8 18W 120cm verre 300º puce OSRAM 2340Lm

Codes produits :

Référence IL-TBGOSR18W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 18
Tension (V): 175-260V
Température CCT: 5700K
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Culot: G13
Efficacité lumineuse (Lm/W): 130
Luminosité (Lm): 2340
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 300º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.9
Mesures (mm): Ø26x1200mm
Matériau de construction: Verre
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc froid 5700K

Description du produit :

Tube T8 verre 300º OSRAM, 2 températures Tube LED T8 18W 120 cm verre 300º puce OSRAM 2340 lm CCT

Le en verre à puce OSRAM SMD2835 délivre avec un large angle d'émission de . Disponible en blanc neutre 4000K et blanc froid 5700K, haute efficacité et longue durée de vie.

? 18W? 2340 lm? 300º? CCT

18W
Puissance2340 lm
Flux lumineux300º

Angle120 cm
Longueur

Le **tube LED T8 18W 120 cm en verre** est équipé de puces LED **OSRAM SMD2835** haute efficacité. Conçu pour une performance optimale, il offre une sortie de 2340 lumens et un large angle d'émission de 300º, pour une lumière diffuse et homogène, idéale pour les environnements résidentiels et commerciaux.

Il est disponible en **blanc neutre 4000K et blanc froid 5700K**, au choix selon l'ambiance souhaitée. Sa construction en verre garantit une excellente dispersion de la lumière, et la puce OSRAM assure une efficacité supérieure et une longue durabilité. C'est une solution fiable pour remplacer les tubes fluorescents classiques tout en réduisant la consommation d'énergie.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Angle 300º**
Verre : lumière diffuse et homogène. **? Puce OSRAM SMD2835**
2340 lm, haute efficacité, longue durée de vie. **? 2 températures**
Blanc neutre 4000K ou blanc froid 5700K. Teintes de lumière disponibles

Disponible en deux températures de couleur au choix :

4000 K
Blanc neutre5700 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitTube LED T8 en verrePuissance18WLongueur120 cmFlux lumineux2340 lmPuce LEDOSRAM SMD2835Angle d'émission300ºMatériauVerreTempérature de couleur4000K / 5700KFormatT8 Avantages

- **Angle 300º :** lumière diffuse et homogène.
- **Puce OSRAM SMD2835 :** haute efficacité.
- **2340 lm à 18W :** éclairage performant.
- **2 températures :** 4000K ou 5700K.
- **Verre :** excellente dispersion.
- **Format T8 :** remplace les fluorescents.

Applications recommandées ?**Bureaux et commerces** — éclairage général.?**Couloirs et halls** — lumière homogène 300º.?**Entrepôts et ateliers** — remplacement fluorescents.?**Espaces résidentiels** — éclairage efficace. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'intervention.2**Choisir la température**
Sélectionnez la version 4000K ou 5700K.3**Retirer l'ancien tube**
Démontez le tube fluorescent et le starter si nécessaire.4**Installer le tube LED**
Placez le tube T8 et rétablissez le courant. Questions fréquentes **Quel est l'angle d'émission ?**
300º, pour une lumière diffuse et homogène (verre). **Quelles températures sont disponibles ?**
Blanc neutre 4000K et blanc froid 5700K. **Quelle puce utilise-t-il ?**
Une puce OSRAM SMD2835 haute efficacité. ?

18W
2340 lm?

300º
Verre?


CCT
OSRAM?

120 cm
T8


Galerie de produits :


High Lumens
OSRAM
LEDs
Included
POWER FACTOR +0.95
LED
STARTER
EMC



www.osram-os.com
GWM JTLRSA.EM
DURIS® E 2835
The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.
OSRAM
LEDs
Included





OSRAM
LEDs
Included
SMD2835
300°


220-240V~ 50/60Hz
VVG + starter
starter

OR


VVG
220-240V~ 50/60Hz
starter




T8
Size:
20W-150Cm
18W-120Cm
8W-60Cm