# Boîtier étanche vide pour deux tubes LED 150cm IP65

## Codes produits :

Référence IL-1125



## caractéristiques du produit :

Culot: G13
IP: IP65
IK: IK08
Mesures (mm): 1570x95x60mm
Matériau de construction: ABS
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

## Attributs du produit :

## Description du produit :

Réglette étanche IP65 pour tubes LED Boîtier étanche IP65 vide pour deux tubes LED de 150 cm

Un boîtier étanche prêt à recevoir deux tubes LED de . En ABS et polycarbonate, avec diffuseur translucide et raccordement par une extrémité, il protège vos tubes dans les environnements humides ou poussiéreux.

? IP65? Deux 150 cm? G13? ABS + PC

IP65
Protection150 cm

Tube2
Nb de tubesG13
Connexion

Le **boîtier étanche IP65** est une réglette vide préparée pour l'installation de **deux tubes LED de 150 cm**. Avec un degré de protection **IP65**, il protège efficacement les tubes contre la poussière et les projections d'eau, ce qui le rend idéal pour les environnements exigeants.

Fabriqué en **ABS et polycarbonate**, avec une base grise et un **diffuseur translucide** qui laisse passer la lumière sans perte d'intensité, il présente un design compact de **1570 x 95 x 60 mm**. Il est fourni pré-câblé, avec bagues G13 et connexion à une extrémité, et accepte n'importe lequel de nos tubes LED de 150 cm.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Protection IP65**

Résiste à la poussière et aux projections d'eau. **? Pré-câblé G13**

Installation rapide avec raccordement par une extrémité. **? ABS et polycarbonate**
Robuste et durable, avec diffuseur translucide sans perte de lumière. Caractéristiques techniques Type de produitBoîtier étanche pour tubes LEDProtectionIP65Nombre de tubes2Longueur de tube compatible150 cmConnexionBagues g13, à une extrémitéMatériauABS et polycarbonateDiffuseurTranslucideDimensions1570 x 95 x 60 mmCâblagePré-câblé Avantages

- **Étanchéité IP65 :** adapté aux environnements humides et poussiéreux.
- **Pour deux tubes de 150 cm :** compatible avec tous nos tubes LED.
- **Pré-câblé G13 :** installation rapide par une extrémité.
- **ABS et polycarbonate :** robuste et durable.
- **Diffuseur translucide :** lumière sans perte d'intensité.

Applications recommandées ?**Garages et ateliers** — éclairage technique étanche.?**Entrepôts et zones de stockage** — environnements poussiéreux.?**Parkings** — éclairage robuste.?**Cuisines industrielles et locaux humides** — protection IP65. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer le boîtier**
Fixez le boîtier au plafond ou au mur à l'aide des supports inclus.3**Installer le tube**
Insérez le tube LED de 150 cm et fixez-le sur bagues G13.4**Raccorder et fermer**

Réalisez le raccordement par une extrémité, fermez le boîtier et rétablissez le courant. Questions fréquentes **Quels tubes puis-je utiliser ?**

N'importe lequel de nos tubes LED de 150 cm à connexion par une extrémité. **Quel est son degré de protection ?**

IP65 : résistant à la poussière et aux projections d'eau. **Est-il livré câblé ?**
Oui, il est pré-câblé avec bagues G13 et connexion à une extrémité. ?

## IP65
Étanche?

## G13
Pré-câblé?

## ABS + PC
Robuste?

## En stock
Expédition rapide

### Galerie de produits :

