

Spot LED rail triphasé 28W Puce BRIDGELUX Optique 36°-60° Driver VOSSLOH 3080Lm

Codes produits :

Référence VLT227-9040



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 28
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
LED: COB
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Efficacité lumineuse (Lm/W): 110
Luminosité (Lm): 3080
CRI: +90
Couleur finie: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 36° à 60°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance: 0,95
Mesures (mm): Ø100x65x160mm
Matériau de construction: Aluminium + PMMA
Pilote: VOSSLOH
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K


Description du produit :

Projecteur à LED pour rail triphasé, à usage professionnel et commercial. Avec une consommation de seulement 28W il offre une luminosité de 3080 lumens. Il comprend un pilote triphasé de haute qualité de VOSSLOH-SCHWABE et un facteur de puissance élevé de 0,95.

Le projecteur à LED comprend une source lumineuse COB BRIDGELUX haute luminosité de 28W, et la lentille est réglable en douceur de 36° à 60°.

Avec un indice de rendu des couleurs élevé de CRI + 90, il est parfait pour l'éclairage commercial car il affiche des couleurs vives et intenses.

Galerie de produits :



EN

The zooming smooth system to long light head allows to change the beam angle from 15 to 40 degrees maintaining the projection clear.

This is perfect to concentrate in one angle lighting focus of the facility needed in space that are often reconfigurable. Shape and zooming capabilities are added to coincide with changes in collection and verticals.

IT

Il sistema soft zoom a rotazione con una testina a scatto largo che permette di regolare l'angolo del fascio da 15 a 40 gradi mantenendo pulita la proiezione. Questa funzione per concentrare in un unico cono luminoso tutta la flessibilità necessaria in spazi spesso riconfigurati, risponde alle molte variazioni: esigenze applicative in concorrenza con i cambiamenti nelle collezioni e nelle mostre.

EN Easy

The soft zoom head allows to adjust the beam light without to use any tool.

IT Facile


La testina a scatto morbido permette di regolare il beam light senza utilizzare alcun attrezzo.

EN Smooth

Just turn by your hand the front clockwise or counterclockwise to set the desired beam angle of light.

IT Smooth

Basta ruotare con la mano la testa antiorario o senso orario a piacere per modificare l'angolo del fascio di luce desiderato.



Color Expert:



CRI < 70

Re

Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabemass

Indice de Reproduction Chromatique

Rendu des Couleurs

Indice de rendu des couleurs

Indice di resa cromatica

