Spot LED rail triphasé 10W puce Bridgelux CRI+93 24º 1000Lm noir mat

Codes produits :

Référence TRB10W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 10
Tension (V): 175-260V
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
LED: COB
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Efficacité lumineuse (Lm/W): 100
Luminosité (Lm): 1000
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?93
Couleur: Noir
IP: IP20
Angle d’ouverture: 24º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 105x130x35mm
Matériau de construction: Aluminium + PMMA
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc chaud 3000K

Description du produit :

Spot d'accentuation haut CRI, optique 24º Spot LED rail triphasé 10W puce Bridgelux CRI > 93 24º 1000 lm - noir mat

Le à puce COB BridgeLUX délivre avec une optique concentrée de 24º et un pour un rendu parfait des couleurs. Aluminium, finition noir mat, idéal pour projets décoratifs.

? 10W? 1000 lm? CRI > 93? 24º

10W

Puissance1000 lm
Flux lumineux24º
OptiqueCRI > 93
Rendu couleurs

Le **spot LED pour rail triphasé**, d'une consommation de 10W, offre un flux lumineux de 1000 lumens grâce à sa puce LED COB BridgeLUX haute performance. Fabriqué en aluminium avec une excellente finition noir mat, il est parfait pour les installations et projets décoratifs, aussi bien domestiques que professionnels.

La puce LED BridgeLUX offre un **rendu des couleurs élevé (CRI > 93)**, qui reproduit parfaitement les couleurs, essentiel pour la mise en valeur des produits et des espaces. Son **optique concentrée de 24º** permet de focaliser le faisceau pour un éclairage d'accentuation précis, idéal pour souligner les éléments à mettre en évidence.

Pourquoi choisir ce produit ? **? CRI > 93, BridgeLUX**

Rendu des couleurs parfait, mise en valeur précise. **? Optique 24º**

Faisceau concentré pour l'accentuation, 1000 lm. **? Aluminium, finition noir mat**
Idéal pour projets décoratifs, rail triphasé. Caractéristiques techniques Type de produitSpot LED sur rail triphaséPuissance10WFlux lumineux1000 lmPuce LEDCOB BridgeLUXCRI> 93Optique24º (concentrée)MatériauAluminiumFinitionnoir matUsageIntérieur Avantages

- **CRI > 93 :** rendu des couleurs parfait.
- **Optique 24º :** faisceau concentré.
- **COB BridgeLUX :** 1000 lm à 10W.
- **Finition noir mat :** aluminium de qualité.
- **Mise en valeur :** produits et espaces.
- **Projets décoratifs :** domestiques et professionnels.

Applications recommandées ?**Magasins et vitrines** — mise en valeur des produits.?**Galeries et musées** — éclairage des œuvres (haut CRI).?**Showrooms** — éclairage d'accentuation.?**Hôtels et restaurants** — ambiance soignée. Guide d'installation 1**Installer le rail**
Fixez le rail triphasé au plafond ou au mur.2**Insérer le spot**
Clipsez le spot sur le rail triphasé.3**Positionner**
Déplacez et orientez le spot le long du rail.4**Raccorder et vérifier**

Raccordez l'alimentation et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quel est le rendu des couleurs ?**

CRI > 93, pour une reproduction parfaite des couleurs. **Quelle est l'optique ?**

24º, un faisceau concentré pour l'accentuation. **Quel type de rail faut-il ?**
Un rail triphasé. ?

10W
1000 lm?

CRI > 93
24º?

Noir mat
Triphasé?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :






bridgelux
CHIP INSIDE
Bridging Light and Life™
CRI
>93
REAL COLOR SERIES


CRI<70
Ra
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproducción Cromatica
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica
REAL COLOR SERIES
CRI
>93


Angle Light
24°
Secondary
60°
Secondary
60°