Spot LED rail triphasé 28-34W puce Bridgelux Driver PHILIPS 3000Lm

Codes produits :

Référence TLPHL30

caractéristiques du produit :

Puissance (W): 34
Tension (V): 85-265V
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
LED: COB
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Efficacité lumineuse (Lm/W): 100
Luminosité (Lm): 3000
CRI: +97
Couleur finie: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 36º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance: 0,95
Mesures (mm): 70x160x190mm
Matériau de construction: Aluminium + PMMA
Pilote: Philips Xitanium
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Projecteur à LED pour rail triphasé, en aluminium et laqué blanc. Il intègre une puce LED BRIDGELUX haute performance, avec un flux lumineux de 3000 lumens. Il intègre également un driver PHILIPS XITANIUM d'une puissance réglable de 28W à 34W, s'adaptant à chaque besoin.

Le projecteur Bridgelux / Philips est parfait pour un usage commercial et professionnel, car il possède un indice de rendu des couleurs CR+97, qui affiche des couleurs vives et intenses. De plus, son optique à 36º est parfaite pour mettre en valeur des éléments spécifiques et n'éclairer que les zones souhaitées.

Galerie de produits :

PHILIPS
Xitanium
LED driver

PHILIPS
Xitanium
LED driver

PHILIPS
Xitanium
LED driver


Angle Light
36°
Secondary
70°
Secondary
70°

bridgelux
CHIP INSIDE
Bridging Light and Life™
REAL COLOR SERIES
CRI
>97


3000K -Color Rendition Report


4000K -Color Rendition Report


34W
LED
Un: 220-240V
ta: -20...+35°C
Uout: 30-40Vdc,
fn: 50/60Hz
tc: 85°C
60Vdc MAX
PF: 0.9C
Fmax: 50N
Pn(W) In(A) Pout(W) Iout(A) Pin1 Pin2
30.8 0.18 28 0.70 ON ON
33.0 0.19 30 0.75 OFF ON
35.7 0.20 32 0.80 ON OFF
38.4 0.22 34 0.85 OFF OFF
7.5...8.5mm
0.5...1.5°
ON↔OFF
ON
1 2
драйвер