

Spot LED rail triphasé 28-34W puce Bridgelux Driver PHILIPS 3000Lm

Codes produits :

Référence TLPHL30



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 34
Tension (V): 85-265V
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
LED: COB
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Efficacité lumineuse (Lm/W): 100
Luminosité (Lm): 3000
CRI: +97
Couleur finie: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 36°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance: 0,95
Mesures (mm): 70x160x190mm
Matériau de construction: Aluminium + PMMA
Pilote: Philips Xitanium
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :


Température de couleur: Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Projecteur à LED pour rail triphasé, en aluminium et laqué blanc. Il intègre une puce LED BRIDGELUX haute performance, avec un flux lumineux de 3000 lumens. Il intègre également un driver PHILIPS XITANIUM d'une puissance réglable de 28W à 34W, s'adaptant à chaque besoin.

Le projecteur Bridgelux / Philips est parfait pour un usage commercial et professionnel, car il possède un indice de rendu des couleurs CR+97, qui affiche des couleurs vives et intenses. De plus, son optique à 36° est parfaite pour mettre en valeur des éléments spécifiques et n'éclairer que les zones souhaitées.


Galerie de produits :




bridge**lux**[®]
CHIP INSIDE
Bridging Light and Life™



3000K -Color Rendition Report



4000K -Color Rendition Report



U: 220-240V fr: 50/60Hz PF: 0.98
 ta: -20...+35°C tc: 85°C $\downarrow$ Fmax: 50N
 Uout: 30-40Vdc 60Vdc MAX

$P_{in}(W)$	$I_{in}(A)$	$P_{out}(W)$	$I_{out}(A)$	Ph1	Ph2
30.8	0.18	28	0.70	ON	ON
33.0	0.19	30	0.75	OFF	ON
35.7	0.20	32	0.80	ON	OFF
38.4	0.22	34	0.85	OFF	OFF

7.5...8.5mm

0.5...1.5°

ON $\rightarrow$ OFF

NO