

Downlight LED PRO 24W 2880Lm CCT UGR19 puce OSRAM

Codes produits :

Référence PL-PLR24WOSRCCT



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 24
 Tension (V): 220-240V
 Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
 LED: SMD2835
 Marque de puce LED: OSRAM
 Efficacité lumineuse (Lm/W): 120
 Luminosité (Lm): 2880
 CRI: +85
 Couleur finie: Blanc
 IP: IP20
 Angle d'ouverture: 120°
 Fréquence (Hz): 50-60Hz
 Forme: Circulaire
 Mesures (mm): Ø300x12mm
 Mesure de coupe (mm): Ø280mm
 Matériau de construction: Aluminium + PC
 Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
 Classe énergétique 2021: A+
 Classe Énergétique 2023: F
 Vie: 40.000h
 Certificats: CE - RoHS
 Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Downlight LED Slim Circulaire 24W CCT Sélectionnable - Puce OSRAM 2835 **Le Downlight LED Encastrable avec Puce OSRAM de 24W** est une solution d'éclairage efficace et durable, parfaite pour un large éventail d'applications, tant commerciales que résidentielles. Avec un **angle de faisceau de 120°**, ce luminaire est idéal pour éclairer uniformément tout espace sans ombres.

Fabriqué en **aluminium**, le **downlight LED** garantit non seulement une longue durée de vie, mais apporte également une touche moderne et esthétique à tout environnement. Son design fin et attrayant en fait un excellent choix pour les projets de décoration et d'éclairage intérieur.

Caractéristiques Techniques de Haute Qualité

Le **downlight LED** offre un **haut indice de rendu des couleurs (IRC)**, garantissant des couleurs vives et fidèles à la réalité. De plus, il intègre un **diffuseur microprismatique** qui réduit l'éblouissement et la fatigue visuelle, avec un indice UGR19, pour un éclairage confortable et agréable.

Le **driver inclus** permet de sélectionner la **température de couleur CCT** entre **3000K** (blanc chaud), **4000K** (blanc neutre) et **6000K** (blanc froid), s'adaptant à tous les besoins d'éclairage.

Installation Facile et Allumage Instantané

Ces **Downlights LED Slim** sont à **allumage instantané**, permettant de profiter de leur éclairage dès le premier moment. Leur design fin permet une installation facile sur des surfaces peu profondes, intégrant discrètement dans tout plafond. De plus, ils sont équipés de pattes de fixation pour une installation rapide et simple.

Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 24W
- **Puce LED** : OSRAM SMD2835
- **Flux Lumineux** : 2880 lumens
- **Angle de Faisceau** : 120°
- **Température de Couleur CCT** : 3000K / 4000K / 6000K
- **Indice de Rendu des Couleurs (IRC)** : >85
- **Diffuseur** : Microprismatique UGR19
- **Matériau** : Aluminium + PC
- **Dimensions** : Ø300x12mm
- **Dimensions de Découpe** : Ø280mm
- **Driver** : Externe, non dimmable
- **Indice de Protection** : IP20
- **Garantie** : 5 ans

Utilisations du Downlight LED Slim Circulaire 24W CCT Sélectionnable - Puce OSRAM 2835

- **Centres de loisirs** : Éclairage idéal pour créer des environnements accueillants et attrayants.
- **Magasins** : Met en valeur les produits et améliore l'expérience d'achat grâce à un éclairage de haute qualité.
- **Centres commerciaux** : Parfait pour les couloirs et les espaces communs, offrant une lumière uniforme et claire.
- **Hôtels** : Apporte une touche d'élégance et de confort dans les espaces communs et les chambres.
- **Restaurants** : Crée une ambiance agréable et accueillante pour les clients.
- **Maison** : Idéal pour toute pièce de la maison, de la cuisine au salon.

Galerie de produits :



