

Downlight LED PRO 24W 2880Lm CCT UGR19 puce OSRAM

Codes produits:

Référence PL-PLR24WOSRCCT



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 24 Tension (V): 220-240V

Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K

LED: SMD2835

Marque de puce LED: OSRAM Efficacité lumineuse (Lm/W): 120

Luminosité (Lm): 2880

CRI: +85

Couleur finie: Blanc

IP: IP20

Angle d'ouverture: 120° Fréquence (Hz): 50-60Hz

Forme: Circulaire

Mesures (mm): Ø300x12mm Mesure de coupe (mm): Ø280mm

Matériau de construction: Aluminium + PC Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C

Classe énergétique 2021: A+ Classe Énergétique 2023: F

Vie: 40.000h

Certificats: CE - RoHS Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Downlight LED Slim Circulaire 24W CCT Sélectionnable - Puce OSRAM 2835 Le Downlight LED Encastrable avec Puce OSRAM de 24W est une solution d'éclairage efficace et durable, parfaite pour un large éventail d'applications, tant commerciales que résidentielles. Avec un angle de faisceau de 120°, ce luminaire est idéal pour éclairer uniformément tout espace sans ombres.

Fabriqué en **aluminium**, le **downlight LED** garantit non seulement une longue durée de vie, mais apporte également une touche moderne et esthétique à tout environnement. Son design fin et attrayant en fait un excellent choix pour les projets de décoration et d'éclairage intérieur.

Caractéristiques Techniques de Haute Qualité

Le downlight LED offre un haut indice de rendu des couleurs (IRC), garantissant des couleurs vives et fidèles à la réalité. De plus, il intègre un diffuseur microprismatique qui réduit l'éblouissement et la fatigue visuelle, avec un indice UGR19, pour un éclairage confortable et agréable.

Le driver inclus permet de sélectionner la température de couleur CCT entre 3000K (blanc chaud), 4000K (blanc neutre) et 6000K (blanc froid), s'adaptant à tous les besoins d'éclairage.



Installation Facile et Allumage Instantané

Ces **Downlights LED Slim** sont à **allumage instantané**, permettant de profiter de leur éclairage dès le premier moment. Leur design fin permet une installation facile sur des surfaces peu profondes, intégrant discrètement dans tout plafond. De plus, ils sont équipés de pattes de fixation pour une installation rapide et simple.

Caractéristiques Techniques

• Puissance: 24W

Puce LED: OSRAM SMD2835
 Flux Lumineux: 2880 lumens
 Angle de Faisceau: 120°

• Température de Couleur CCT : 3000K / 4000K / 6000K

• Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >85

• Diffuseur : Microprismatique UGR19

Matériau : Aluminium + PCDimensions : Ø300x12mm

Dimensions de Découpe : Ø280mm
Driver : Externe, non dimmable
Indice de Protection : IP20

• Garantie: 5 ans

Utilisations du Downlight LED Slim Circulaire 24W CCT Sélectionnable - Puce OSRAM 2835

- Centres de loisirs : Éclairage idéal pour créer des environnements accueillants et attrayants.
- Magasins : Met en valeur les produits et améliore l'expérience d'achat grâce à un éclairage de haute qualité.
- Centres commerciaux : Parfait pour les couloirs et les espaces communs, offrant une lumière uniforme et claire.
- Hôtels : Apporte une touche d'élégance et de confort dans les espaces communs et les chambres.
- **Restaurants** : Crée une ambiance agréable et accueillante pour les clients.
- Maison : Idéal pour toute pièce de la maison, de la cuisine au salon.

Galerie de produits :





