Downlight LED PRO 25W CCT pilote LIFUD UGR19 3000Lm IP44

Codes produits :

Référence IL-90806



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 25
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: EPISTAR
Efficacité lumineuse (Lm/W): 130
Luminosité (Lm): 3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?85
Couleur: Blanc
IP: IP44
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Forme: Circulaire
Mesures (mm): Ø175x35mm
Mesure de coupe (mm): Ø155mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Pilote: LIFUD sans flicker
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: E
Vie: 40.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)
Système de régulation: Non dimmable (On/Off), TRIAC, 1-10V, DALI

Description du produit :

Downlight CCT, diffuseur microprismatique UGR19, driver inclus Downlight LED PRO 25W CCT 3000 lm UGR19 puce EPISTAR IP44

Le à puce EPISTAR délivre (120º) avec un diffuseur microprismatique qui réduit l'éblouissement. CCT sélectionnable 3000/4000/6000K via le driver inclus, IP44.

? 25W? 3000 lm? UGR 19? CCT

25W

Puissance3000 lm
Flux lumineuxUGR 19
ÉblouissementIP44
Protection

Le **downlight LED PRO encastrable 25W**, équipé d'une puce EPISTAR haute performance, est une solution d'éclairage efficace et durable, parfaite pour les applications commerciales et résidentielles. Avec un angle de faisceau de 120º, il éclaire uniformément tout espace, sans ombres, et offre 3000 lumens. Fabriqué en aluminium, son design fin et soigné apporte une touche moderne.

Son **diffuseur microprismatique (UGR 19)** réduit significativement l'éblouissement et la fatigue visuelle, pour un éclairage confortable. Le **driver inclus** intègre un sélecteur CCT permettant de choisir la température de couleur (3000K / 4000K / 6000K) en un seul appareil. Protection IP44, parfait pour salles de bains, cuisines et zones humides ainsi que les extérieurs couverts. Il offre un haut rendu des couleurs et constitue un remplacement efficace des luminaires conventionnels.

Pourquoi choisir ce produit ? **? UGR 19 microprismatique**
Réduit l'éblouissement, éclairage confortable. **? CCT sélectionnable**
3000K, 4000K ou 6000K via le driver inclus. **? Puce EPISTAR, IP44**
3000 lm, 120º, aluminium, design fin. Teintes de lumière disponibles

Disponible en trois températures de couleur au choix, pour adapter l'ambiance à chaque espace :

3000 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre6000 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitDownlight LED PRO encastrablePuissance25WFlux lumineux3000 lmPuce LEDEPISTARAngle lumineux120ºDiffuseurMicroprismatique (UGR 19)Température de couleurCCT 3000K / 4000K / 6000K (driver inclus)MatériauAluminiumProtectionIP44Dimensions extérieuresØ175 mmDécoupe au plafondØ155 mmProfondeur35 mm Avantages

- **UGR 19 :** diffuseur microprismatique.
- **CCT sélectionnable :** 3000/4000/6000K.
- **3000 lm à 25W :** éclairage uniforme.
- **Puce EPISTAR :** haute performance.
- **Driver inclus :** sélecteur CCT.
- **IP44 :** zones humides et extérieurs couverts.

Applications recommandées ?**Bureaux et commerces** — éclairage confortable UGR19.?**Hôtels et restaurants** — ambiance ajustable.?**Salles de bains et cuisines** — zones humides (IP44).?**Maisons** — faux plafonds. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Choisir la température**
Réglez le sélecteur CCT (3000/4000/6000K).3**Préparer la découpe**
Réalisez une découpe de Ø155 mm et raccordez le driver.4**Encastrer et vérifier**
Insérez le downlight et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Peut-on choisir la température ?**
Oui, CCT sélectionnable 3000K, 4000K ou 6000K via le driver inclus. **Réduit-il l'éblouissement ?**
Oui, son diffuseur microprismatique offre un UGR 19. **Convient-il aux zones humides ?**
Oui, son indice IP44 convient aux salles de bains, cuisines et extérieurs couverts. ?

25W
3000 lm?

UGR19
CCT?

3000-6000K
EPISTAR?

IP44
Driver inclus

Galerie de produits :






UGR<19


Complete with 1000mA driver.
Dimensions
170mm
35mm
Select color :
Daylight - Cool white - Warm white
3000K 4000K 6000K
85
CRI
163mm
55mm


CRI<70
Ra
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproducción Cromatica
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica