

# Spot LED encastrable mini 5W CCT 24° UGR11 GOLD ROSE

## Codes produits :

Référence 8051ROSE



## caractéristiques du produit :

Puissance (W): 5  
Tension (V): 220-240V  
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K  
LED: COB  
Marque de puce LED: BRIDGELUX  
Efficacité lumineuse (Lm/W): 115  
Efficacité diode LED (Lm/W): 130  
Luminosité (Lm): 580  
CRI: +95  
Couleur finie: Dorado  
IP: IP20  
Angle d'ouverture: 24°  
Fréquence (Hz): 50-60Hz  
Mesures (mm): Ø40x55mm  
Mesure de coupe (mm): Ø35mm  
Matériau de construction: Aluminium  
Pilote: LIFUD Flicker Free  
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C  
Classe énergétique 2021: A+  
Classe Énergétique 2023: F  
Vie: 35.000h  
Certificats: CE - RoHS  
Garantie: 3 ans

## Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

## Description du produit :

Spot LED Encastré Mini Gold Rose 5W avec CCT Sélectionnable BridgeLUX/LiFUD Spot LED Encastré Mini 5W, CCT sélectionnable, CRI>95, UGR11

**Spot LED encastré mini de 5W** avec température de couleur CCT sélectionnable (3000K/4000K/6000K), dimensions Ø40x55mm, découpe de plafond Ø35mm. Angle lumineux de 24°, fabriqué en aluminium, finition Gold Rose brillante, puce LED BridgeLUX COB 2630 DS-C30, 580 lumens, driver LIFUD sans scintillement, CRI>95, UGR11.

Le **spot LED encastré mini de 5W** est la solution parfaite pour ceux qui recherchent un éclairage polyvalent et de haute qualité. Avec un sélecteur de température de couleur CCT intégré dans le câble, vous pouvez choisir entre 3000K, 4000K et 6000K selon vos besoins. Ses dimensions compactes de Ø40x55mm et une découpe de plafond de Ø35mm permettent une installation simple et discrète. Fabriqué en aluminium et fini en Gold Rose brillante, un élégant ton de doré rosacé hautement décoratif dans des environnements chauds et accueillants, ce spot offre un design élégant et moderne.

Équipé d'une puce LED BridgeLUX COB 2630 DS-C30 à haute luminosité, il fournit 580 lumens avec un angle lumineux de 24°, idéal pour un éclairage focalisé. Le driver LIFUD garantit une longue durabilité et un éclairage sans scintillement, améliorant le confort visuel.

## Données Techniques

- Puissance: 5W
- Luminosité: 580 lumens
- Puce LED: BridgeLUX COB 2630 DS-C30
- Température de Couleur: CCT sélectionnable (3000K/4000K/6000K)
- Dimensions: Ø40x55mm
- Découpe de plafond: Ø35mm
- Angle Lumineux: 24°
- Matériau: Aluminium
- Finition: Gold Rose brillante
- Driver: LIFUD, sans scintillement
- CRI: >95
- UGR: 11

## CCT Sélectionnable Intégré

Le système CCT (Température de Couleur Corrélée) permet de sélectionner la température de couleur de la lumière entre 3000K (lumière chaude), 4000K (lumière neutre) et 6000K (lumière froide). Cela se fait via un sélecteur intégré dans le câble du spot, facilitant l'adaptation de l'éclairage à l'ambiance souhaitée sans avoir besoin de changer le spot.

## CRI>95: Une Reproduction Parfaite des Couleurs Réelles

L'indice de rendu des couleurs (CRI) mesure la capacité d'une source lumineuse à reproduire fidèlement les couleurs par rapport à une source de lumière naturelle. Un CRI supérieur à 95 signifie que ce spot LED peut afficher les couleurs de manière très précise et naturelle, idéal pour les environnements où la précision des couleurs est cruciale, comme les galeries d'art, les studios de photographie et les magasins de vêtements.

## UGR11: La Meilleure Expérience Visuelle, Sans Éblouissement

L'indice d'éblouissement unifié (UGR) indique le niveau d'éblouissement causé par une source lumineuse. Un UGR inférieur à 11 garantit que le spot LED minimise l'éblouissement, fournissant un éclairage confortable pour les yeux et réduisant la fatigue visuelle. Ceci est particulièrement important dans les environnements de travail et les zones où un éclairage constant est nécessaire.

## Instructions d'Installation

1. **Préparation:** Vérifiez que la découpe au plafond soit de Ø35mm.
2. **Connexion:** Connectez le câble du driver à la prise de courant.
3. **Montage:** Insérez le spot dans la découpe du plafond et fixez-le fermement.
4. **Test:** Allumez le système et vérifiez que le spot fonctionne correctement.

## Usages et Applications Recommandés

- Éclairage résidentiel dans les salons, salles à manger et chambres.
- Éclairage commercial dans les magasins, vitrines et bureaux.
- Éclairage d'accentuation dans les galeries d'art et les musées.
- Éclairage pour les studios de photographie et de design.
- Espaces nécessitant un éclairage focalisé et de haute qualité.

## Galerie de produits :



**bridgelux®**  
CHIP INSIDE  
Bridging Light and Life™

