

Spot LED rectangulaire orientable 40W CCT puce OSRAM 3240Lm

Codes produits :

Référence 4412OSR



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 40
Tension (V): 175-260V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Efficacité lumineuse (Lm/W): 90
Luminosité (Lm): 3240
CRI: +80
Couleur finie: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 120°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance: 0.95
Mesures (mm): 230x140x105mm
Matériau de construction: Aluminium + verre
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 40.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Spot LED rectangulaire et inclinable, composé d'un boîtier en aluminium et d'un diffuseur en verre, idéal pour les magasins et les bureaux. Le projecteur LED rectangulaire inclinable a une consommation de 40W, et équipé d'une puce LED OSRAM SMD2835, il offre un flux lumineux de 3240 lumens à un angle de 120°. De plus, comme il est inclinable, il est parfait pour éclairer latéralement et mettre en valeur des zones de produits sans éblouir l'utilisateur.

Il dispose d'un système CCT, avec lequel, avec un seul luminaire, vous pouvez sélectionner entre 3000K / 4000K / 6000K uniquement en ajustant le sélecteur dans la position souhaitée.

- Classé pour l'intérieur, classé IP20
- Dimensions : 230x140x105mm
- Découpe de toit : 215 x 125 mm

Galerie de produits :



CCT - 3 COLORS
3000K 4000K 6000K



OSRAM
LEDs
Included



www.osram-os.com

GWM JTLRSA.EM

DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.



OSRAM
LEDs
Included

