

Spot encastrable LED 40W CCT Sélectionnable IP65 5000Lm pour plafonds hauts

Codes produits:

Référence 90722



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 40 Tension (V): 175-260V

Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K

LED: COB

Marque de puce LED: BRIDGELUX Efficacité lumineuse (Lm/W): 125

Luminosité (Lm): 5000

CRI: +85

Couleur finie: Blanc

IP: IP65

Angle d'ouverture: 120°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance: 0.95
Mesures (mm): Ø165x115mm
Mesure de coupe (mm): Ø145mm
Matériau de construction: Aluminium + PC

Pilote: Philips CertaDrive

Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C

Classe énergétique 2021: A+ Classe Énergétique 2023: F

Vie: 40.000h

Certificats: CE - RoHS Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit:

Spot Downlight LED Encastrable Haute Puissance 40W pour Plafonds Élevés Le **Spot Downlight LED encastrable** de haute puissance, avec **40W** et un **flux lumineux de 5000 lumens**, est spécialement conçu pour fournir un éclairage efficace et de haute qualité dans les plafonds élevés. Son design robuste et efficace en fait le choix idéal pour les grands espaces nécessitant un éclairage puissant. Driver Externe Philips CertaDrive et Sélecteur CCT Intégré

Ce downlight inclut un **driver externe Philips CertaDrive** de haute qualité, qui garantit une opération sans scintillement ni bruit, offrant une expérience d'éclairage stable et confortable. De plus, le downlight dispose d'un **sélecteur CCT** intégré, permettant de choisir entre trois températures de couleur : **blanc chaud 3000K**, **blanc neutre 4000K** et **blanc froid 6000K**, s'adaptant aux besoins spécifiques de l'environnement simplement en ajustant le sélecteur.

Conception Anti-éblouissement avec UGR13 et Protection IP65

Grâce à son **réflecteur noir** et à la position optimisée de la source lumineuse, ce spot downlight offre un faible éblouissement avec un indice **UGR13**, idéal pour garantir le confort visuel dans tout espace. Son optique lumineuse de 120° assure une distribution uniforme de la lumière, couvrant facilement de larges zones.



De plus, la partie avant de la lampe est conçue selon la norme **IP65**, ce qui la rend résistante à la poussière et à l'eau, adaptée pour une utilisation dans des environnements humides comme les **cuisines**, **salles de bains**, **buanderies et extérieurs couverts**.

Spécifications Techniques du Spot Downlight LED 40W

• Puissance: 40W

• Flux Lumineux : 5000 lumens

• Sélecteur CCT: 3000K / 4000K / 6000K

Indice UGR: 13Angle Lumineux: 120°

• Matériau : Aluminium laqué blanc et réflecteur noir

• Indice de Protection : IP65 à l'avant

• Dimensions: Ø165mm / Profondeur 115mm

• Découpe au Plafond : Ø145mm

• Driver Externe : Philips CertaDrive inclus

Applications Recommandées

Le **Spot Downlight LED encastrable haute puissance** est parfait pour une installation dans les plafonds élevés de divers environnements, tels que :

- Cuisines : Fournit un éclairage clair et lumineux pour les zones de travail.
- Salles de bains : Idéal pour les environnements humides grâce à sa protection IP65.
- Buanderies: Résiste aux conditions humides tout en maintenant des performances optimales.
- Extérieurs Couverts : Parfait pour les terrasses et les espaces extérieurs protégés.
- Grands Espaces Commerciaux : Éclaire efficacement les plafonds élevés dans les magasins, salons et espaces publics.

Galerie de produits :











