Spot encastrable LED V2.0 carré 5 à 12W CCT Sélectionnable UGR11 1200Lm

Codes produits :

Référence 90610



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 8
Puissance (W): 12
Puissance (W): 5
Tension (V): 85-265V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: COB
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Efficacité lumineuse (Lm/W): 100
Luminosité (Lm): 1200
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?92
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 40º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 84x84x66mm
Mesure de coupe (mm): Ø75mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Spot encastrable LED carré CCT, diffuseur microprismatique UGR11 Spot encastrable LED carré 5-12W CCT 1200 lm UGR11 puce SMD2835 IP20

Le à puce SMD2835 délivre (120º), avec un diffuseur microprismatique qui réduit l'éblouissement. Température CCT sélectionnable via le driver inclus, IP20. Puissance réglable (5/8/12W).

? 5-12W? 1200 lm? UGR 11? CCT

5-12W
Puissance 1200 lm
Flux lumineux UGR 11
Éblouissement IP20
Protection

Le **spot encastrable led encastrable carré 5-12W**, équipé d'une puce SMD2835 haute performance, est une solution d'éclairage efficace et durable, parfaite pour les applications commerciales et résidentielles. Avec un angle de 120º, il éclaire uniformément tout espace, sans ombres, et fournit 1200 lumens. Fabriqué en aluminium, son design fin et soigné apporte une touche moderne.

Son **diffuseur microprismatique** (UGR 11) réduit significativement l'éblouissement et la fatigue visuelle, pour un éclairage confortable. La **température de couleur est sélectionnable** grâce au driver inclus, ce qui permet d'adapter l'ambiance à chaque pièce en un seul appareil. Puissance réglable (5/8/12W).

Pourquoi choisir ce produit ? **? UGR 11, diffuseur microprismatique**
Réduit l'éblouissement, éclairage confortable. **? CCT sélectionnable**
Adaptez la température à chaque pièce (driver inclus). **? Puce SMD2835, IP20**
1200 lm, 120º, aluminium. Teintes de lumière disponibles

Température de couleur sélectionnable, au choix :

3000 K
Blanc chaud 4000 K
Blanc neutre Caractéristiques techniques Type de produit Spot encastrable LED encastrable carré Puissance 5-12W Flux lumineux 1200 lm Puce LED SMD2835 Angle lumineux 120º Diffuseur Microprismatique (UGR 11) Matériau Aluminium Protection IP20 Dimensions extérieures Ø85x67 mm Découpe au plafond Ø75 mm Driver Inclus Avantages

- **UGR 11 :** diffuseur microprismatique.
- **CCT sélectionnable :** température au choix.
- **1200 lm à 5-12W :** éclairage uniforme.
- **Puce SMD2835 :** haute performance.
- **Driver inclus :** sélecteur CCT.
- **IP20 :** usage intérieur.

Applications recommandées ? **Bureaux et commerces** — éclairage confortable. ? **Hôtels et restaurants** — ambiance ajustable. ? **Halls et couloirs** — éclairage général. ? **Maisons** — faux plafonds. Guide d'installation 1 **Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation. 2 **Choisir la température**
Réglez le sélecteur CCT sur le driver. 3 **Préparer la découpe**
Réalisez une découpe de Ø75 mm et raccordez le driver. 4 **Encastrer et vérifier**
Insérez le luminaire et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Peut-on choisir la température ?**
Oui, la CCT est sélectionnable via le driver inclus. **Réduit-il l'éblouissement ?**
Oui, son diffuseur microprismatique offre un UGR 11. **Quelle est la découpe nécessaire ?**
Ø75 mm. ?

5-12W
1200 lm ?
UGR11
CCT ?
Sélectionnable
SMD2835 ?
IP20
Driver inclus

Galerie de produits :












9 options in 1 product:
Power Selector:
8W -5W -12W
Color Temperature Selector
3000K-4000K-6000K
CCT: 3 COLORS
GXtronic


Color
Selection
3000
4000
6000


84 mm
66 mm


bridgelux
CHIP INSIDE
Bridging Light and Life™
REAL COLOR SERIES
CRI
>92


CRI<70
Ra
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproducción Cromatica
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica
REAL COLOR SERIES
CRI
>92