

Spot LED encastrable 5W à 12W 40° CCT Sélectionnable circulaire UGR11 1200Lm

Codes produits :

Référence 90594



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 5
Puissance (W): 8
Puissance (W): 12
Tension (V): 85-265V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: COB
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Efficacité lumineuse (Lm/W): 100
Luminosité (Lm): 1200
CRI: +92
Couleur finie: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 40°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø86x66mm
Mesure de coupe (mm): Ø75mm
Matériaux de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Spot encastrable LED Multifonction CCT 5 à 12W Blanc Le **Spot Downlight LED encastrable** circulaire est une solution d'éclairage multifonction qui s'adapte à une large variété de besoins grâce à ses multiples combinaisons de puissance et de température de couleur.

Fabriqué en aluminium et laqué en blanc, ce downlight permet de sélectionner :

- **Puissances** : Sélectionnables entre 5W, 8W, et 12W
- **Températures de couleur** : Sélectionnables entre 3000K, 4000K, et 6000K

Cette flexibilité en fait l'option idéale tant pour un usage domestique que professionnel, permettant d'ajuster l'éclairage en fonction des besoins spécifiques de chaque projet.

Éclairage Haute Performance

Équipé d'une puce **LED Bridgelux haute luminosité**, ce downlight LED offre un flux lumineux allant jusqu'à 1200 lumens

en travaillant à 12W. Son **optique de 40°** a été spécialement conçue pour fournir un éclairage précis et ciblé, tandis que la **grille en nid d'abeille** réduit considérablement l'éblouissement, avec un UGR11, ce qui le rend parfait pour des projets de décoration et d'architecture.

Reproduction Chromatique Supérieure

Avec un **indice de reproduction chromatique CRI+92**, ce downlight LED garantit une reproduction des couleurs avec une intensité et une fidélité exceptionnelles. Cela est particulièrement bénéfique dans les environnements commerciaux, où il est crucial de mettre en valeur les couleurs des produits pour attirer l'attention des clients.

Spécifications Techniques du Spot Downlight LED Multifonction

- **Puissance** : Sélectionnable entre 5W, 8W, et 12W
- **Flux lumineux** : Jusqu'à 1200 lumens à 12W
- **Température de couleur** : Sélectionnable entre 3000K, 4000K, et 6000K
- **Optique** : 40° avec grille en nid d'abeille
- **UGR** : 11
- **Indice de reproduction chromatique (CRI)** : +92
- **Matériau** : Aluminium laqué blanc
- **Dimensions** : Ø86x66mm
- **Découpe au plafond** : Ø75mm

Applications Recommandées

- **Projets de décoration et d'architecture** : Éclairage focalisé avec faible éblouissement pour mettre en valeur les éléments architecturaux.
- **Commerces et boutiques** : Reproduction chromatique supérieure pour mettre en valeur les couleurs des produits.
- **Habitations** : Ajustez la puissance et la température de couleur selon les besoins de chaque espace.
- **Bureaux** : Fournit un environnement de travail confortable et visuellement attrayant.

Galerie de produits :



bridgelux®
CHIP INSIDE
Bridging Light and Life™

