

Spot encastrable LED carré Blanc 5 à 12W CCT Sélectionnable UGR11 1200Lm

Codes produits:

Référence 90606



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 5 Puissance (W): 8 Puissance (W): 12 Tension (V): 85-265V

Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K

LED: COB

Marque de puce LED: BRIDGELUX Efficacité lumineuse (Lm/W): 100

Luminosité (Lm): 1200

CRI: +92

Couleur finie: Blanc

IP: IP20

Angle d'ouverture: 40° Fréquence (Hz): 50-60Hz Mesures (mm): 90x90x66mm Mesure de coupe (mm): Ø75mm

Matériau de construction: Aluminium + PC Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C

Classe énergétique 2021: A+ Classe Énergétique 2023: F

Vie: 35.000h

Certificats: CE - RoHS Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit:

Spot encastrable LED carré Multifonction CCT 5 à 12W Blanc Le **Spot Downlight LED encastrable** carré est une solution d'éclairage multifonction qui s'adapte à une large variété de besoins grâce à ses multiples combinaisons de puissance et de température de couleur.

Fabriqué en aluminium et laqué en blanc, ce downlight permet la sélection de :

- Puissances : Sélectionnables entre 5W, 8W, et 12W
- Températures de couleur : Sélectionnables entre 3000K, 4000K, et 6000K

Cette flexibilité en fait l'option idéale tant pour un usage domestique que professionnel, permettant d'ajuster l'éclairage selon les besoins spécifiques de chaque projet.

Éclairage de Haute Performance

Équipé d'une puce LED Bridgelux haute luminosité, ce downlight LED offre un flux lumineux allant jusqu'à 1200 lumens



en travaillant à 12W. Son **optique de 40º** a été spécialement conçue pour fournir un éclairage précis et ciblé, tandis que la **grille en nid d'abeille** réduit considérablement l'éblouissement, avec un UGR11, ce qui le rend parfait pour des projets de décoration et d'architecture.

Reproduction Chromatique Supérieure

Avec un **indice de reproduction chromatique CRI+92**, ce downlight LED garantit une reproduction des couleurs avec une intensité et une fidélité exceptionnelles. Cela est particulièrement bénéfique dans les environnements commerciaux, où il est crucial de mettre en valeur les couleurs des produits pour attirer l'attention des clients.

Spécifications Techniques du Spot Downlight LED Multifonction

- Puissance : Sélectionnable entre 5W, 8W, et 12W
- Flux lumineux : Jusqu'à 1200 lumens à 12W
- Température de couleur : Sélectionnable entre 3000K, 4000K, et 6000K
- Optique: 40° avec grille en nid d'abeille
- UGR: 11
- Indice de reproduction chromatique (CRI): +92
- Matériau : Aluminium laqué en blanc
- Dimensions: 84x84x66mmDécoupe au plafond: Ø75mm

Applications Recommandées

- Projets de décoration et d'architecture : Éclairage ciblé avec faible éblouissement pour mettre en valeur les éléments architecturaux.
- Commerces et boutiques : Reproduction chromatique supérieure pour mettre en valeur les couleurs des produits.
- Maisons : Ajustez la puissance et la température de couleur en fonction des besoins de chaque espace.
- Bureaux : Fournit un environnement de travail confortable et visuellement attrayant.

Galerie de produits :





















