

# Spot encastrable LED 12W CCT Sélectionnable UGR17 Puce OSRAM IP54 1320Lm

## Codes produits :

Référence 90540



## caractéristiques du produit :

Puissance (W): 12  
Tension (V): 85-265V  
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K  
LED: SMD2835  
Marque de puce LED: OSRAM  
Efficacité lumineuse (Lm/W): 110  
Luminosité (Lm): 1320  
CRI: +82  
Couleur finie: Blanc  
IP: IP54  
Angle d'ouverture: 120°  
Fréquence (Hz): 50-60Hz  
Mesures (mm): Ø105x55mm  
Mesure de coupe (mm): Ø90mm  
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C  
Classe énergétique 2021: A+  
Classe Énergétique 2023: F  
Vie: 30.000h  
Certificats: CE - RoHS  
Garantie: 3 ans

## Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

## Description du produit :

Spot Downlight LED 12W CCT avec puce OSRAM **Spot downlight LED encastrable circulaire** de couleur blanche, avec d'excellentes performances, une **consommation réduite de 12W** et un flux lumineux de **1320 lumens**.

Fabriqué en aluminium et en PC, le **spot downlight LED** intègre une **puce LED OSRAM SMD2835** à haute luminosité, et un driver externe avec fonction de **sélection de température de couleur CCT** entre 3000K / 4000K / 6000K dans un seul dispositif.

Le **spot downlight LED** possède un indice de reproduction chromatique élevé de **CRI+82**, qui montre des couleurs vives et intenses, en accord avec la réalité.

Avec un **degré de protection IP54** sur le panneau, il est adapté pour des installations dans des zones humides comme les salles de bains, les cuisines ou les buanderies.

- Dimensions : Ø105x60mm

Découpe : Ø90mm

3 ans de garantie

Petit diamètre de découpe

Le **spot downlight encastrable 12W CCT** est une lampe de petite taille, adaptée aux découpes de Ø90mm, ce qui rend le remplacement facile et rapide.

Sélection de couleur CCT

En intégrant le système de **sélection de température de couleur CCT**, il permet, avec un seul appareil, de choisir la couleur entre chaud 3000K, neutre 4000K et froid 6000K, simplement en positionnant le sélecteur du driver sur la position souhaitée.

Anti-éblouissement UGR17

L'indice d'éblouissement **UGR17** offre un grand confort visuel, évitant les éblouissements gênants et générant une lumière intense et agréable à l'œil.

Reproduction fidèle des couleurs CRI+82

Un indice de reproduction chromatique élevé >82 permet de reproduire des couleurs fidèles à la réalité, et est parfait pour mettre en valeur des tons vifs et intenses.

Degré de protection IP54

Le **degré de protection IP54** permet l'installation du spot encastrable dans des zones humides, des salles de bains, des cuisines, des buanderies et des espaces extérieurs couverts.

## Galerie de produits :



