

## Downlight LED 16W 1600Lm CCT sélectionnable UGR19 puce OSRAM

### Codes produits :

Référence IL-90843



### caractéristiques du produit :

Puissance (W): 16  
Tension (V): 220-240V  
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K  
LED: SMD2835  
Marque de puce LED: OSRAM  
Efficacité lumineuse (Lm/W): 100  
Luminosité (Lm): 1600  
CRI: +85  
Couleur finie: Blanc  
IP: IP20  
Angle d'ouverture: 120°  
Fréquence (Hz): 50-60Hz  
Forme: Circulaire  
Mesures (mm): Ø168x18mm  
Mesure de coupe (mm): Ø156mm  
Matériau de construction: Aluminium + PC  
Pilote: CCT - No flicker  
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C  
Classe énergétique 2021: A+  
Classe Énergétique 2023: F  
Vie: 40.000h  
Certificats: CE - RoHS  
Garantie: 3 ans

### Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

### Description du produit :

Downlight LED Encastrable Rond 16W - Puce OSRAM SMD2835 **Le Downlight LED Encastrable Rond** de 16W est la solution idéale pour ceux qui recherchent un éclairage efficace et moderne. Fabriquée en aluminium et polycarbonate de haute qualité, et laquée en blanc, cette plaque LED se distingue par son design plat et élégant, qui s'intègre facilement dans n'importe quel espace.

Équipée d'une **puce LED OSRAM SMD2835**, la plaque offre un flux lumineux de 1600 lumens, garantissant un éclairage clair et uniforme. De plus, son **diffuseur microprismatique** réduit l'éblouissement à un niveau UGR19, offrant un environnement visuel confortable.

Fonction de Sélection de CCT

L'une des caractéristiques remarquables de cette plaque LED est sa **fonction de sélection de CCT**, qui permet de choisir entre trois températures de couleur différentes : blanc chaud 3000K, blanc neutre 4000K et blanc froid 6000K. Cette flexibilité permet à la luminaire de s'adapter à différentes exigences d'éclairage, simplement en positionnant le sélecteur sur la température de couleur souhaitée.

Spécifications Techniques

- **Puissance** : 16W
- **Flux Lumineux** : 1600 lumens
- **Puce LED** : OSRAM SMD2835
- **Matériau** : Aluminium et polycarbonate
- **Couleur** : Laqué blanc
- **Dimensions** : Ø168x18mm
- **Dimensions de Coupe** : Ø156mm
- **Diffuseur** : Microprismatique UGR19
- **Température de Couleur** : Sélectionnable entre 3000K / 4000K / 6000K
- **Driver** : Externe inclus

Applications du Downlight LED Encastrable Rond

Ce **Downlight LED** est parfait pour une variété d'applications, tant dans les espaces résidentiels que commerciaux :

- **Maisons** : Idéal pour les salons, salles à manger, cuisines et couloirs.
- **Bureaux** : Fournit un éclairage clair et sans éblouissement dans les espaces de travail.
- **Magasins** : Met en valeur les produits et les espaces avec une lumière puissante et homogène.
- **Centres Commerciaux** : Crée une ambiance agréable et bien éclairée dans les espaces communs.
- **Hôtels et Restaurants** : Offre un éclairage chaleureux et élégant pour améliorer l'expérience client.

## Galerie de produits :

