Downlight LED 8W 1200Lm CCT sélectionnable puce OSRAM UGR19

Codes produits :

Référence IL-90841



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 8
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Luminosité (Lm): 1200
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?85
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Forme: Circulaire
Mesures (mm): Ø86x17mm
Mesure de coupe (mm): Ø78mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Pilote: CCT - No flicker
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 40.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Downlight LED rond CCT, diffuseur opale UGR19 Downlight LED rond 8W CCT 1200 lm UGR19 puce OSRAM IP20

Le à puce OSRAM délivre
(120º), avec un diffuseur opale qui réduit l'éblouissement.
Température CCT sélectionnable via le driver inclus, IP20.

? 8W? 1200 lm? UGR 19? CCT

8W
Puissance1200 lm
Flux lumineuxUGR 19

ÉblouissementIP20
Protection

Le **downlight led encastrable rond 8W**, équipé d'une puce OSRAM haute performance, est une solution d'éclairage efficace et durable, parfaite pour les applications commerciales et résidentielles. Avec un angle de 120º, il éclaire uniformément tout espace, sans ombres, et fournit 1200 lumens. Fabriqué en aluminium, son design fin et soigné apporte une touche moderne.

Son **diffuseur opale** (UGR 19) réduit significativement l'éblouissement et la fatigue visuelle, pour un éclairage confortable. La **température de couleur est sélectionnable** grâce au driver inclus, ce qui permet d'adapter l'ambiance à chaque pièce en un seul appareil.

Pourquoi choisir ce produit ? **? UGR 19, diffuseur opale**
Réduit l'éblouissement, éclairage confortable. **? CCT sélectionnable**
Adaptez la température à chaque pièce (driver inclus). **? Puce OSRAM, IP20**
1200 lm, 120º, aluminium. Teintes de lumière disponibles

Disponible en trois températures de couleur au choix, pour adapter l'ambiance à chaque espace :

3000 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre6000 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitDownlight LED encastrable rondPuissance8WFlux lumineux1200 lmPuce LEDOSRAMAngle lumineux120ºDiffuseurOpale (UGR 19)MatériauAluminiumProtectionIP20Dimensions extérieuresØ86x17 mmDécoupe au plafondØ78 mmProfondeur17 mmDriverInclus Avantages

- **UGR 19 :** diffuseur opale.
- **CCT sélectionnable :** température au choix.
- **1200 lm à 8W :** éclairage uniforme.
- **Puce OSRAM :** haute performance.
- **Driver inclus :** sélecteur CCT.
- **IP20 :** usage intérieur.

Applications recommandées ?**Bureaux et commerces** — éclairage confortable.?**Hôtels et restaurants** — ambiance ajustable.?**Halls et couloirs** — éclairage général.?**Maisons** — faux plafonds. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Choisir la température**
Réglez le sélecteur CCT sur le driver.3**Préparer la découpe**
Réalisez une découpe de Ø78 mm et raccordez le driver.4**Encastrer et vérifier**
Insérez le luminaire et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Peut-on choisir la température ?**
Oui, la CCT est sélectionnable via le driver inclus. **Réduit-il l'éblouissement ?**
Oui, son diffuseur opale offre un UGR 19. **Quelle est la découpe nécessaire ?**
Ø78 mm. ?

8W
1200 lm?

UGR19
CCT?

Sélectionnable
OSRAM?

IP20
Driver inclus

Galerie de produits :










Ø90mm
UGR19
VISION COMFORT
Cut:Ø75mm




3 COLOR INSIDE
3000
4000
6000
www.osram-os.com
GWM JTLRSA.EM
DURIS® E 2835
The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.
OSRAM
LEDs included


CRI<70
Ra
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproducción Cromática
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica
IDEAL COLOR SERIES
CRI >85